**Akumar S.C.**
Ul. Cmentarna 11/2
62-020 Swarzędz, Polska; Poland
Nip 7773197161, Regon 301719882
www.prostowniki-akumulatory.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:29

Link do produktu: https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/tester-akumulatora-i-ladowania-z-lcd-tuborg-p-2732.html



# Tester akumulatora i ładowania z LCD - Tuborg

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **45,99 zł** |
| Cena netto | **37,39 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Średni czas wysyłki | **24 godziny** |
| Producent | **Akumulatory Tuborg** |

## Opis produktu

Tester Tuborg przeznaczony jest do szybkiej oceny stopnia naładowania akumulatora oraz na podstawie napięcia na jego zaciskach do określenia sprawności układów odpowiedzialnych za jego ładowanie w instalacjach o napięciu 12V i 24V. Tester Tuborg został również wyposażony w sygnalizację zbyt niskiego ładowanie, dzięki której w łatwy sposób zorientujemy się, że nasze ładowanie jest nieprawidłowe.

Dodatkowo tester został wyposażony w dwa gniazda USB (2.1A 1.0A), dzięki którym możemy naładować takie urządzenia jak: smartphone, tablet, mp3. Tester dla ułatwienia pracy został wyposażony w regulowany uchwyt (kąt 90º).

### NAPIĘCIE ALTERNATORA

Określa napięcie akumulatora w czasie pracy silnika i pozwala na określenie sprawności układu ładowania. Pomiar orientacyjny sprawności układów ładowania akumulatora przeprowadzamy w następujący sposób: Umieszczenie przyrząd w gnieździe zapalniczki, uruchamiamy silnik, a następnie zwiększamy obroty do wartości 2000 obr/min oraz utrzymujemy go w tym stanie przez okres około 2 minut. Odczytanie wyniku należy także przeprowadzić w czasie pracy silnika na zwiększonych obrotach.

### NAPIĘCIE AKUMULATORA

Określa napięcie akumulatora w czasie postoju pojazdu z niepracującym silnikiem. Pomiar orientacyjny sprawności akumulatora przeprowadzamy w następujący sposób: Umieszczamy przyrząd w gnieździe zapalniczki i odczytujemy wynik.

## Specyfikacja

**Napięcie** : DC 12V i 24V.
**Zakres pomiaru**: DC 9V-28V.
**Alarm jeśli napięcie akumulatora jest niższe niż DC 11V.**