

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-50ah-750a-exide-dual-agm-ep450-marine-dc-p-225.html>



Akumulator 50Ah 750A Exide dual AGM EP450 Marine DC

Cena brutto	929,00 zł
Cena netto	755,28 zł
Dostępność	Dostępny
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Exide EP450
Producent	Akumulatory Exide

Opis produktu

Akumulator Exide DUAL nadaje się do łodzi wyposażonych w jeden zestaw zasilający wszystkie odbiorniki, ale jest też odpowiedni do bezpośredniego zasilania wyciągarek elektrycznych, pędników sterujących i silników wędy ciągniętej. Takie podwójne wykorzystanie akumulatora sprawia, że zwykle podczas użytkowania jest on częściowo rozładowany, dlatego wzmocniona konstrukcja gamy **DUAL** i zastosowanie odpowiedniej procedury ładowania zapewniają najlepsze parametry i czas eksploatacji. Przy pojemności Wh* od 350 Wh do 2100 Wh **akumulatory** te są najlepszym wyborem dla większości łodzi rekreacyjnych, wymagających zasilania wszystkich odbiorników z jednego zestawu.

Do podwójnego zasilania odpowiednie są akumulatory wykonane w dwóch technologiach, zapewniających określone cechy i oferujących określone korzyści.

Podwójne zasilanie DUAL

- Minimalna obsługa
- Umieszczony w specjalnej obudowie
- Centralne odgazowanie z zabezpieczeniem przeciwiskrowym
- Montaż w pozycji na podstawie
- Średnia odporność na wibracje i przechyły
- Wskaźnik służący do sprawdzania poziomu elektrolitu i naładowania

DUAL AGM:

- Całkowicie bezobsługowy
- Odpowiedni przy długich okresach nieużywania
- Nie ma ograniczeń co do lokalizacji akumulatora (można bezpiecznie montować w kabinie)
- Bezpieczny i czysty (zabezpieczony przed iskrzeniem i wyciekami)
- Odpowiedni do montażu bocznego
- Wysoka odporność na wibracje i przechyły
- Do 50% krótszy czas ładowania

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zdanie starego akumulatora: Płacę kaucję 30 zł , Przekazę do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiście i zdaje akumulator

Napięcie [V]: 12V

Pojemność [Ah]: 50Ah
Prąd rozruchowy [A]: 750A
Długość [mm]: 261mm
Szerokość [mm]: 173mm
Wysokość [mm]: 205mm
Polaryzacja: Lewy plus - 1
Końcówki biegunowe: 1 - Normalne , Gwintowane
Technologia: AGM
Dodatkowe informacje: Całkowicie bezobsługowy