

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-75ah-955a-deka-intimidator-9a78-p-1678.html>



Akumulator 75Ah 955A Deka Intimidator 9A78

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Na zamówienie
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Deka 9A78
Producent	Deka

Opis produktu

Nr handlowy:	9A78
Producent:	Deka
Napięcie:	12V
Pojemność:	75Ah
Prąd rozruchowy:	955A
Polaryzacja:	Lewy plus - Front
Końcówki biegunowe:	1
Technologia:	AGM
Wymiary:	273 mm (długość), 175 mm (szerokość), 184 mm (wysokość)
Dodatkowe informacje:	
Gwarancja:	24 miesiące

DEKA Intimidator - Zaawansowana technologia AGM do wielu zastosowań

Biorąc pod uwagę parametry rozruchowe, dużą pojemność rezerwową, elastyczność oraz długotrwałe działanie, nic nie może się równać z akumulatorami serii **INTIMIDATOR**. Dzięki zaawansowanej technologii AGM oraz wyposażeniu w różne rodzaje biegunów znakomicie nadają się do używania w wielu różnych rodzajach maszyn i urządzeń takich jak pojazdy samochodowe, systemy stereo, podnośniki hydrauliczne, pojazdy rekreacyjne oraz pływające, zastosowania Off-Roadowe czy elektronika pokładowa. Poprzez wytrzymałe separatory akumulatory z tej serii odporne są w dużej mierze na czynniki zewnętrzne takie jak wstrząsy czy wibracje. Dzięki swojej elastyczności jeden akumulator może być wymiennie stosowany w wielu różnych urządzeniach. Jeśli potrzebujesz baterii do kilku zastosowań ta seria została stworzona właśnie dla Ciebie.

- W 100% bezobsługowy.
- Wykonanie w technologii AGM zapobiega wyciekom elektrolitu oraz powstawaniu korozji.
- Krótszy czas potrzebny do naładowania baterii w przypadku rozładowania.
- Dzięki szczelnej konstrukcji bezpieczniejszy dla elektroniki pokładowej.
- Design ułatwiający montaż i demontaż akumulatora.
- Elastyczność - zarówno do rozruchów jak i do głębokich rozładowań.
- Płyty wytworzone komputerowo przy użyciu najnowszych technologii.
- Możliwość eksploatacji w pozycji leżącej. 20-krotnie większa odporność na wibracje.
- 2-krotnie większa wytrzymałość na głębokie rozładowania.
- 2-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu do akumulatorów z płynnym elektrolitem.
- Do ładowania akumulatora należy używać ładowarek z zalecanym limitem napięcia max. 14,6 Volt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zdanie starego akumulatora: Płacę kaucję 30 zł , Przekazę do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiście i zdaje akumulator