

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-80ah-510a-exide-dual-er350-dc-p-266.html>

Akumulator 80Ah 510A Exide dual ER350 DC

Cena brutto	479,00 zł
Cena netto	389,43 zł
Dostępność	Na zamówienie
Średni czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	Exide ER350
Producent	Akumulatory Exide

Opis produktu

Akumulator z gamy DUAL nadaje się do łodzi wyposażonych w jeden zestaw zasilający wszystkie odbiorniki, ale jest też odpowiedni do bezpośredniego zasilania wyciągarek elektrycznych, pędników sterujących i silników wędy ciągnięj. Takie podwójne wykorzystanie akumulatora sprawia, że zwykle podczas użytkowania jest on częściowo rozładowany, dlatego wzmocniona konstrukcja gamy **DUAL** i zastosowanie odpowiedniej procedury ładowania zapewniają najlepsze parametry i czas eksploatacji. Przy pojemności Wh* od 350 Wh do 2100 Wh **akumulatory** te są najlepszym wyborem dla większości łodzi rekreacyjnych, wymagających zasilania wszystkich odbiorników z jednego zestawu.

Do podwójnego zasilania odpowiednie są akumulatory wykonane w dwóch technologiach, zapewniających określone cechy i oferujących określone korzyści.

Podwójne zasilanie DUAL

- Minimalna obsługa
- Umieszczony w specjalnej obudowie
- Centralne odgazowanie z zabezpieczeniem przeciwwiskrowym
- Montaż w pozycji na podstawie
- Średnia odporność na wibracje i przechyły
- Wskaźnik służący do sprawdzania poziomu elektrolitu i naładowania

DUAL AGM:

- Całkowicie bezobsługowy
- Odpowiedni przy długich okresach nieużywania
- Nie ma ograniczeń co do lokalizacji akumulatora (można bezpiecznie montować w kabinie)
- Bezpieczny i czysty (zabezpieczony przed iskrzeniem i wyciekami)
- Odpowiedni do montażu bocznego
- Wysoka odporność na wibracje i przechyły
- Do 50% krótszy czas ładowania

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zdanie starego akumulatora: Płacę kaucję 30 zł , Przekazę do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiście i zdaje akumulator

Napięcie [V]: 12V
Pojemność [Ah]: 80Ah
Długość [mm]: 261mm
Szerokość [mm]: 175mm
Wysokość [mm]: 225mm
Polaryzacja: Prawy plus - 0
Końcówki biegunowe: 1 - Normalne
Technologia: Kwasowo-ołowiowa
Dodatkowe informacje: Praca cykliczna