

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-agm-12ah-yuasa-np12-6-p-99.html>

Akumulator AGM 12Ah YUASA NP12-6



Cena brutto	159,00 zł
Cena netto	129,27 zł
Średni czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	NP12-6
Producent	Akumulatory Yuasa

Opis produktu

Japoński koncern **Yuasa** Corporation powstały w 1918 r. jest największym producentem akumulatorów motocyklowych. Od wielu lat akumulatory firmy Yuasa są fabrycznie montowane w nowych japońskich motocyklach. Świadczy to o bardzo wysokiej jakości akumulatorów **Yuasa**. Koncern zużywa 11% światowych zasobów ołowiu. Jest przodownikiem w wyznaczaniu trendów rozwojowych w swoim sektorze.

Staranny dobór, używanych podczas procesu produkcyjnego, komponentów oraz proces produkcji zgodny z normami: BS5750-2, EN2900, ISO 9002, M.O.D. oraz AQAP4 gwarantują najwyższy stopień jakości oraz powtarzalności parametrów. **Akumulatory YUASA** posiadają certyfikaty oraz są zgodne z normami: VdS od zastosowań w systemach alarmowych wybrane modele posiadają atest VdS, UL zarejestrowane pod numerem MH 12970 spełniają standardy bezpieczeństwa dla oświetlenia awaryjnego i UPS, IEC 1056/896-2 gwarantują pełną zgodność ze standardami oraz normami międzynarodowymi, DIN w pełni zgodne z DIN 43634, VDE VDE 107 (zastosowanie w pomieszczeniach medycznych), VDE 108 (oświetlenie awaryjne), VDE 0833-1(systemy alarmowe), NATO wybrane typy posiadają certyfikaty dla zastosowań militarnych.

Zastosowanie:

- Systemy UPS
- Systemy nadzoru
- Systemy alarmowe
- Kasy fiskalne
- Zasilanie urządzeń telewizji kablowej
- Sprzęt medyczny
- Zabawki elektryczne
- Motocykle i skutery
- Automatyka przemysłowa

Korzyści z użytkowania akumulatora:

- Maksymalne komfort i bezpieczeństwo
- Ognioodporność (Pojemnik, pokrywa i osłona zaworu zbudowane są z trudnopalnej żywicy ABS)
- Hermetyczna konstrukcja (Konstrukcja akumulatorów YUASA zapewnia całkowitą ochronę przed wyciekami elektrolitu
- Wysokowydajne płyty (Płyty ze stopu ołowiu-wapniowego zapewniają długą żywotność oraz doskonałą charakterystykę eksploatacji)
- Mały stopień samorozładowania (Dzięki zastosowaniu kratki ze stopu ołowiu-wapniowego stopień samorozładowania akumulatorów NP wynosi 3% pojemności znamionowej w skali miesiąca w zakresie temperatur 20 °C)
- Całkowicie bezobsługowy (wg normy EN)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napięcie [V]: 6V
Pojemność [Ah]: 12Ah
Długość [mm]: 151mm
Szerokość [mm]: 50mm
Wysokość [mm]: 94mm
Polaryzacja: Lewy plus - 1
Końcówki biegunowe: wsuwki
Technologia: AGM
Dodatkowe informacje: Całkowicie bezobsługowy , Praca Buforowa
Gwarancja: 24 miesiące