

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-crown-cr240hd-6v-240ah-t605-t105-t125-p-3215.html>

Akumulator Crown CR240HD 6V 240Ah (T605, T105, T125)

Cena brutto	720,00 zł
Cena netto	585,37 zł
Dostępność	Na zamówienie
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CR240HD
Producent	Akumulatory Crown
Opcjonalne zamienniki	T-125, RDC6-125

Opis produktu


Nr handlowy:	CR240HD
Producent:	Crown
Napięcie:	6V
Pojemność:	240Ah (20 H)
Prąd rozruchowy:	-
Polaryzacja:	-
Końcówki biegunowe:	ELPT
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Wymiary:	260 mm (długość), 181 mm (szerokość), 275 mm (wysokość z biegunami)
Waga:	31 kg
Dodatkowe informacje:	trakcyjny, odporny na prace cykliczną, słupki gwintowane
Gwarancja:	12 miesięcy

Zalety akumulatorów głębokiego rozładowania firmy Crown:

- Wysoka odporność na wstrząsy
- Bezobsługowość przez cały okres eksploatacji
- Odporność na głębokie rozładowania
- Wysoka trwałość

Zastosowanie:

- Pojazdy elektryczne typu melex, electrocar
- Podnośniki nożycowe
- Maszyny czyszczące
- Wózki elektryczne
- Hybrydowe instalacje fotowoltaiczne

Crown Battery	Volts	AH C20*	AH C5*	RC min/A	Kg				poles	indicator	Qty/pal
						L	W	H			
6 volts batteries deep cycles						TRACTION					
GC6V	6	205	170	105/75A	26	260	181	275	A-UT	no	48
CR220HD	6	220	180	110/75A	27,8	260	181	275	A-UT	no	48
CR235HD	6	235	190	125/75A	29	260	181	275	A-UT	no	42
CR240HD	6	240	195	135/75A	31	260	181	275	A-UT	no	42
CR240E	6	240	195	135/75A	31	244	190	273	A-A	no	42
CR260HD	6	260	215	150/75A	33	260	183	295	A-UT	no	42
CR250	6	250	215	140/75A	33	298	183	286	A-UT	no	36
CR275	6	275	225	155/75A	34,5	298	183	286	A-UT	no	36
CR305HD	6	305	255	175/75A	39	301/310	183	359	A-UT	no	24
CR330HD	6	330	270	190/75A	42,6	301/310	183	359	A-UT	yes	24
CR350HD	6	350	290	210/75A	45,4	301/310	183	359	A-UT	yes	24
CR370HD	6	370	295	195/75A	48	301/314	183	410	A-UT	yes	24
CR390HD	6	390	310	215/75A	51	301/314	183	410	A-UT	yes	24
CR430HD	6	430	350	240/75A	54,5	301/314	183	410	A-UT	yes	24

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napięcie [V]: 6V

Pojemność [Ah]: 195Ah (C5) , 240Ah (C20)

Długość [mm]: 260mm

Szerokość [mm]: 181mm

Wysokość [mm]: 275mm

Końcówki biegunowe: ELPT

Technologia: Kwasowo-ołowiowa

Dodatkowe informacje: Trakcyjny , Praca cykliczna

Waga: 31 kg

Gwarancja: 12 miesięcy