

Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 15:41

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-fulbat-yb12c-a-dry-fb12c-a-12v-126ah-165a-p-3339.html>

Akumulator Fulbat YB12C-A DRY FB12C-A 12V 12.6Ah 165A



Cena brutto	269,00 zł
Cena netto	218,70 zł
Dostępność	Dostępny
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FB12C-A DRY
Producent	Akumulatory Fulbat

Opis produktu



Akumulator Fulbat DRY imponuje swą niezawodnością i trwałością - dobrze znosi mroźne zimy i inne trudne warunki pogodowe. **Akumulator** jest obsługowy, wymaga wstępnego napełnienia elektrolitem, aby rozpocząć działanie. Pasuje do większości zastosowań, w tym do skuterów wysokiej klasy.

Zalety

technologii

akumulatorów

Fulbat:



- *Bardzo dobre prądy rozruchowe*
- *Montaż tylko w pozycji pionowej*
- *Wieczko z odgazowaniem*
- *Dołączony zestaw butelek z elektrolitem*
- *Uproszczona obsługa - odpowiednia ilość elektrolitu w zestawie*
- *Technologia kwasowo-ołowiowa (płynny elektrolit)*
- *Suchoładowany (z elektrolitem w zestawie)*

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napięcie [V]: 12V

Pojemność [Ah]: 12.6Ah

Prąd rozruchowy [A]: 165A

Długość [mm]: 135mm

Szerokość [mm]: 80mm

Wysokość [mm]: 175mm

Polaryzacja: Lewy plus - 1

Końcówki biegunowe: 8

Technologia: Kwasowo-ołowiowa

Dodatkowe informacje: Przed użyciem należy uruchomić , Obsługowy

Gwarancja: 12 miesięcy

Dane techniczne

Battery type	Voltage V	Capacity Ah (10h)	CCA A (-18°C/0°F)	Dimensions mm (±2mm)			Assembly drawing	Terminal drawings			
				L	W	H		Front	Side	Top	3D
YB3L-A	12	3	32	98	56	110					
YB3L-B	12	3	32	98	56	110					
YB4L-B	12	4	56	120	70	92					
YB5L-B	12	5	65	120	60	130					
YB7L-B2	12	8	124	135	75	133					
YB9-B	12	9	130	135	75	139					
YB10L-A2	12	11	160	135	90	145					
YB10L-B2	12	11	160	135	90	145					
YB10L-BP	12	11	165	135	90	145					
YB12A-A	12	12	165	134	80	160					
YB12A-B	12	12	165	134	80	160					
YB12AL-A2	12	12	165	134	80	160					
YB12C-A	12	12	165	134	80	175					
YB14-A2	12	14	190	134	89	166					
YB14L-A2	12	14	190	134	89	166					
YB14L-B2	12	14	190	134	89	166					
YB14A-A1	12	14	190	134	89	176					
YB14A-A2	12	14	190	134	89	176					
YB16AL-A2	12	16	175	207	71.5	164					
YB16CL-B	12	19	240	175	100	175					
Y50-N18L-A	12	20	260	205	90	162					
YB18L-A	12	18	235	180	90	162					
YB30CL-B	12	30	300	165	130	192					
51814	12	19 (20h)	210	186	82	171					
51913	12	19 (20h)	210	186	82	171					
53030	12	30 (20h)	300	186	130	171					