

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-fulbat-yix30l-bs-fix30l-bs-mf-12v-315ah-385a-p-3302.html>

## Akumulator Fulbat YIX30L-BS FIX30L-BS MF 12V 31.5Ah 385A



Cena brutto	<b>609,00 zł</b>
Cena netto	<b>495,12 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Średni czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>FIX30L-BS MF</b>
Producent	<b>Akumulatory Fulbat</b>

### Opis produktu



**Akumulator Fulbat MF** imponuje swą niezawodnością i trwałością – dobrze znosi mroźne zimy i inne trudne warunki pogodowe. **Akumulator** jest w pełni bezobsługowy, wymaga jedynie wstępnego napełnienia elektrolitem, aby rozpocząć działanie. Wykonany został w technologii **AGM** i pasuje do większości zastosowań, w tym do skuterów wysokiej klasy.

Akumulatory Fulbat MF pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż w konwencjonalnych akumulatorach. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności w stanie spoczynku, dzięki czemu wydłużają się okresy między ładowaniami konserwacyjnymi.



Zalety technologii akumulatorów Fulbat:

- Ładowany na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu
- Świeżość produktu - należy uruchomić akumulator poprzez zalanie elektrolitem
- Bateria AGM regulowana zaworem VRLA
- Łatwe do zainstalowania
- Wyższy cykl życia
- Możliwy przechył do 25%

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Napięcie [V]:** 12V

**Pojemność [Ah]:** 31.5Ah

**Prąd rozruchowy [A]:** 385A

**Długość [mm]:** 165mm

**Szerokość [mm]:** 125mm

**Wysokość [mm]:** 175mm

**Polaryzacja:** Prawy plus - 0
























**Końcówki biegunowe:** 5

**Technologia:** AGM

**Dodatkowe informacje:** Przed użyciem należy uruchomić , Bezobsługowy

**Gwarancja:** 12 miesięcy

## Dane techniczne

Battery type	Voltage V	Capacity Ah (10h)	Capacity Ah (20h)	CCA A (-18°C/0°F)	Dimensions mm (±2mm)			Assembly drawing	Terminal drawings			
					L	W	H		Front	Side	Top	3D
<b>FTR4A-BS</b>	12	2.3	2.4	45	113	48	85					
<b>FT4B-BS</b>	12	2.3	2.4	40	113	38	85					
<b>FTX4L-BS</b>	12	3	3.2	50	113	70	85					
<b>FTX5L-BS</b>	12	4	4.2	70	113	70	105					
<b>FTX7L-BS</b>	12	6	6.3	85	113	70	130					
<b>FTX7A-BS</b>	12	6	6.3	90	150	87	93					
<b>FTX9-BS</b>	12	8	8.4	120	150	87	105					
<b>FTX12-BS</b>	12	10	10.5	180	150	87	130					
<b>FT12A-BS</b>	12	10	10.5	175	150	88	105					
<b>FTX14-BS</b>	12	12	12.6	200	150	87	145					
<b>FTX14L-BS</b>	12	12	12.6	200	150	87	145					
<b>FTX14AH-BS</b>	12	12	12.6	210	135	90	167					
<b>FTX14AHL-BS</b>	12	12	12.6	210	135	90	167					
<b>FTX16-BS</b>	12	14	14.7	230	150	87	161					
<b>FTX20A-BS</b>	12	18	18.9	270	150	87	161					
<b>FTX20-BS</b>	12	18	18.9	270	175	87	155					
<b>FTX20L-BS</b>	12	18	18.9	270	175	87	155					
<b>FTX24HL-BS</b>	12	21	22.1	350	205	87	162					
<b>FIX30L-BS</b>	12	30	31.5	385	165	125	175	