

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-fulbat-yt12a-bs-ft12a-bs-gel-12v-105ah-175a-p-3277.html>

Akumulator Fulbat YT12A-BS FT12A-BS GEL 12V 10.5Ah 175A



Cena brutto	319,00 zł
Cena netto	259,35 zł
Dostępność	Dostępny
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FT12A-BS GEL
Producent	Akumulatory Fulbat

Opis produktu



Zaawansowana technologia produkcji baterii Fulbat stosowana do produkcji baterii bezobsługowych, eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napełniona elektrolitem jest szczelnie zamknięta - nie trzeba uzupełniać jej wodą ani mierzyć poziomu elektrolitu.

Akumulatory Fulbat GEL pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż w konwencjonalnych akumulatorach. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności w stanie spoczynku, dzięki czemu wydłużają się okresy między ładowaniami konserwacyjnymi. Bateria jest szczelnie zamknięta, nie musimy się martwić o żadne wycieki kwasu.



Zalety technologii akumulatorów Fulbat:

- Od razu gotowe do użycia
- Czopy przystosowane do Harley-Davidson
- Bateria GEL regulowana zaworem VRLA
- Brak wycieków: łatwy do wysyłki
- 100% bezobsługowy
- Brak konieczności dolewania kwasu
- Łatwe do zainstalowania
- Wyższy cykl życia
- Możliwość montażu bokiem (90 stopni)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napięcie [V]: 12V

Pojemność [Ah]: 10.5Ah

Prąd rozruchowy [A]: 175A

Długość [mm]: 150mm

Szerokość [mm]: 87mm

Wysokość [mm]: 105mm

Polaryzacja: Lewy plus - 1
















































Końcówki biegunowe: 5

Technologia: GEL

Dodatkowe informacje: Uruchomiony fabrycznie , Bezobsługowy

Gwarancja: 12 miesięcy

Dane techniczne

GEL Battery type	Voltage V	Capacity Ah(10h)	Capacity Ah(20h)	CCA (EN) A (-18°C)	Dimensions mm (±2mm)			Assembly drawing	Terminal drawings			
					L	W	H		Front	Side	Top	3D
FB4L-B	12	5	5.3	50	120	70	92					
FB9-B	12	9	9.5	115	135	75	139					
FB12AL-A2	12	12	12.6	150	134	80	161					
FB14L-A2	12	14	14.7	175	135	90	167					
FTX5L-BS	12	4	4.2	80	113	70	105					
FTX7L-BS	12	6	6.3	100	113	70	130					
FTX7A-BS	12	6	6.3	90	150	87	93					
FTX9-BS	12	8	8.4	135	150	87	105					
FTX12-BS	12	10	10.5	180	150	87	130					
FTX14-BS	12	12	12.6	200	150	87	145					
FTX20L-BS	12	18	18.9	270	175	87	155					
FHD14HL-BS	12	14	15	220	149	87	144					
FHD20HL-BS	12	20	21.1	290	176	87	153					
FHD30HL-BS	12	30	31.6	400	166	130	175					
NH12-20	12	20	21.1	200	182	77	168	