

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-fullriver-gel-dcg120-12a-12v-120ah-es1300-p-3485.html>

Akumulator Fullriver GEL DCG120-12A 12V 120Ah ES1300

Cena brutto	2 109,00 zł
Cena netto	1 714,63 zł
Dostępność	Dostępny
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Fullriver DCG120-12A
Producent	Akumulatory Fullriver
Opcjonalne zamienniki	ES1300

Opis produktu

Akumulator Fullriver seria DCG

DCG to seria akumulatorów Fullriver Deep Cycle Gel. Podobnie jak opcje akumulatorów AGM firmy Fullriver, DCG jest przeznaczony do zastosowań w prawdziwie głębokich cyklach z takimi cechami, jak grube, czyste płyty ołowiane z pierwszego tłoczenia (99,994%), wytrzymałe spoiny nad przegrodą i opatentowana formuła żelu zaprojektowana na lata. DCG doskonale nadaje się do wszystkich zastosowań wymagających głębokiego cyklu, od pojazdów komercyjnych po samochody elektryczne i instalacje solarne. DCG to wysoce niezawodna, bezpieczna i bezobsługowa opcja.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz dużej mocy do jazdy na rowerze, łodzi, kampera, samochodu golfowego czy maszyny do czyszczenia podłóg, mamy dla Ciebie odpowiedni akumulator.

Akumulatory Fullriver stosowane są między innymi do:

- **pojazdów elektrycznych** - do wszelkiego rodzaju pojazdów golfowych, pojazdów użytkowych, pojazdów platformowych, samochodów elektrycznych (Club Car, Columbia Parcar, Cruise Car, Emerald, E-Z-GO, Fairplay, GEM, John Deere, Taylor Dunn, Yamaha)
- **maszyn transportowych i podnoszących** - do wózków jezdniowych, wózków widłowych, holowników, platform, podnośników kosзовych (Ballymore, Bil-jax, Cotterman, Crown, Genie, Grove, JLG, Mayville, Niftylift, Skyjack, Snorkel, Terex, Upright, Waldon)
- **maszyn czyszczących** - (American-Lincoln, Clarke, Kent/Euroclean, Lavor Pro, Mid-Central, Minuteman, NSS, Nilfisk-Advance, Pacific Steamex, Pioneer/Eclipse, Pullman/Holt, Taski, Tennant/ Castex, Tennant/ Nobles, Tornado, Windsor, Yale)
- **jednostek pływających** - do łodzi, pontonów o napędzie elektrycznym, do zasilania urządzeń elektrycznych na łodziach i jachtach o napędzie spalinowym
- **samochodów rekreacyjnych** - do zasilania urządzeń elektrycznych w autobusach rekreacyjnych - kamperach, przyczepach kempingowych
- **energii odnawialnej** - do instalacji solarnych, małych elektrowni wiatrowych i wodnych

Fullriver Battery produkuje po prostu najwyższej jakości akumulatory w technologii VRLA dostępne obecnie na rynku. W przeciwieństwie do wielu producentów baterii kontrolujemy cały proces produkcyjny. Odlewanie siatki, wklejanie płyt i końcowy montaż są wykonywane w naszym wielokrotnie nagradzanym zakładzie produkcyjnym. Nie można tego przecenić, ponieważ zapewniamy całkowitą kontrolę jakości. W rzeczywistości zdobyliśmy wiele certyfikatów zapewniania jakości, w tym; ISO9001, ISO14001, ISO18001, UL, CE i TUV dla systemów produkcji wysokiej jakości. Nasz zakład produkcyjny produkuje szeroką gamę akumulatorów 2, 6, 8 i 12 V, we wszystkich rozmiarach BCI, DIN i innych międzynarodowych.

Każda seria akumulatorów Fullriver jest zaprojektowana do ładowania i ładowania setki razy. Dzięki szczelnemu, bezobsługowemu aspektowi wszystkich naszych akumulatorów AGM i GEL, możesz po prostu „ustawić” i zapomnieć ”.

Dzięki sieci zaufanych dystrybutorów na całym świecie zawsze będziesz w stanie znaleźć odpowiednią baterię, która spełni Twoje potrzeby. Od prawdziwego akumulatora o głębokim cyklu do doskonałego akumulatora rozruchowego / wydajnego - nigdy nie będziesz musiał szukać gdzie indziej.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zdanie starego akumulatora: Płacę kaucję 30 zł , Przekazę do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiście i zdaje akumulator

Napięcie [V]: 12V

Pojemność [Ah]: 120Ah

Długość [mm]: 341mm

Szerokość [mm]: 172mm

Wysokość [mm]: 283mm

Końcówki biegunowe: 1 - Normalne

Technologia: GEL

Dodatkowe informacje: Trakcyjny

Gwarancja: 24 miesiące

Specyfikacja techniczna

DCG MODEL	VOLTS	GROUP SIZE	RES. CAPACITY [min]		CYC. CAPACITY [AH]		CRANKING [Amps]		TERM. TYPE	DIMENSIONS [in / mm]			WEIGHT [lbs / kg]
			@ 25 Amps	@ 75 Amps	@ 5hr Rate	@ 20hr Rate	CA @ 32°F	CCA @ 0°F		LENGTH	WIDTH	TTL HEIGHT	
DCG190-6	6	GC2	405	110	155	190	980	785	M8	10.24 (260)	7.13 (181)	10.83 (275)	65.7 (29.8)
DCG140-8	8	GC8	268	50	114	140	785	630	M8	10.24 (260)	7.17 (182)	10.71 (275)	64.8 (29.4)
DCG32-12	12	U1	35	6	24	32	220	175	M6	7.76 (197)	5.16 (131)	6.57 (167)	23.4 (10.6)
DCG51-12	12	22NF	67	13	43	51	300	240	M6	9.02 (229)	5.43 (138)	8.35 (212)	37.7 (17.1)
DCG77-12	12	24	132	33	66	77	575	460	M8	10.24(260)	6.65 (169)	8.56 (218)	53.35 (24.2)
DCG88-12	12	27	144	40	74	88	625	500	M8	12.09 (307)	6.65 (169)	8.54 (217)	62.6 (28.4)
DCG100-12	12	31	171	46	84	100	680	545	M8	12.95 (329)	6.73 (171)	8.94 (227)	69.89 (31.7)
DCG180-12	12	40	388	105	150	180	1100	900	DT	20.75 (527)	8.82 (224)	9.39 (239)	138.0 (62.6)
DCG240-12	12	80	580	141	195	240	1450	1220	DT	20.75 (527)	11.30 (287)	10.12 (257)	175.7 (79.7)