Akumar S.C.
Ul. Cmentarna 11/2
62-020 Swarzędz, Polska; Poland
Nip 7773197161, Regon 301719882
www.prostowniki-akumulatory.pl

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:56

Link do produktu: https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-motocyklowy-deka-ytx12-bs-10ah-180a-p-1717.html



Akumulator motocyklowy Deka YTX12-BS 10Ah 180A

Cena brutto	**450,00 zł**
Cena netto	**365,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Średni czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Deka**

Opis produktu

Nr handlowy:	**YTX12-BS**
Producent:	**Deka**
Napięcie:	**12 V**
Pojemność:	**10Ah**
Prąd rozruchowy:	**180 A (CCA -18ºC)**
Polaryzacja:	**lewy plus, 1**
Końcówki biegunowe	**5**
Technologia:	**Absorbed Glass Mat (AGM)**
Wymiary:	**150 mm (długość), 87 mm (szerokość), 130 mm (wysokość)**
Waga (z elektrolitem):	**4.1 Kg**
Dodatkowe informacje:	**Bezobsługowy wg. normy EN**
Gwarancja:	**12 miesięcy**

DEKA Sports Power - Idealne do Quadów, Motocykli, Skuterów Wodnych i Śnieżnych

Akumulatory z serii DEKA SPORTS POWER zostały zaprojektowane z myślą o entuzjastach i miłośnikach sportów motorowych. Są całkowicie szczelne i niewylewne - nie wymagają częstego wymieniania oraz konserwacji. Wykonanie w technologii AGM zwiększa moc baterii i czyni ją bezpieczną dla środowiska. Kluczem tej technologii są separatory które w pełni pochłaniają elektrolit i wiążą go w celach akumulatora przez co nie jest on w stanie płynnym Bieguny akumulatora wykonane przy użyciu najnowszych trendów charakteryzują się lepszą wytrzymałością. Akumulatory z tej serii są jednymi z najnowocześniejszych spośród wytwarzanych w USA i na całym świecie. Akumulatory DEKA SPORTS POWER są stosowane jako pierwsze wyposażenie przez takich producentów jak Harley - Davidson i Polaris.

- Zminimalizowane ryzyko powstania uszkodzenia przez wstrząsy
- Przyjazne dla środowiska
- Niski poziom samowyładowania podczas okresów nieużywania poza sezonem
- Bezkonkurencyjna jakość
- Ogromny zapas mocy
- Najwyższe prądy rozruchu
- Wszystkie akumulatory zaopatrzone są w bieguny ze stali nierdzewnej z dwoma gwintowanymi otworami śrubowymi (górne i boczne)
- do zastosowania końcówek oczkowych.
- Odporne na wibracje i udarność
- Szybkie i skuteczne