Akumar S.C.
Ul. Cmentarna 11/2
62-020 Swarzędz, Polska; Poland
Nip 7773197161, Regon 301719882
www.prostowniki-akumulatory.pl

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 14:44

Link do produktu: https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-motocyklowy-deka-ytx9-bs-8ah-120a-p-1719.html



Akumulator motocyklowy Deka YTX9-BS 8Ah 120A

Cena brutto	**340,00 zł**
Cena netto	**276,42 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Średni czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Deka YTX9-BS**
Producent	**Deka**

Opis produktu

	YTX9-BS
Nr handlowy:	
Producent:	Deka
Napięcie:	12 V
Pojemność:	8Ah
Prąd rozruchowy:	120A (CCA -18ºC)
Polaryzacja:	lewy plus, 1
Końcówki biegunowe	5
Technologia:	Absorbed Glass Mat (AGM)
Wymiary:	150 mm (długość), 87 mm (szerokość), 105 mm (wysokość)
Waga (z elektrolitem):	3 Kg
Dodatkowe informacje:	Bezobsługowy wg. normy EN
Gwarancja:	12 miesięcy

DEKA Sports Power - Idealne do Quadów, Motocykli, Skuterów Wodnych i Śnieżnych

Akumulatory z serii DEKA SPORTS POWER zostały zaprojektowane z myślą o entuzjastach i miłośnikach sportów motorowych. Są całkowicie szczelne i niewylewne - nie wymagają częstego wymieniania oraz konserwacji. Wykonanie w technologii AGM zwiększa moc baterii i czyni ją bezpieczną dla środowiska. Kluczem tej technologii są separatory które w pełni pochłaniają elektrolit i wiążą go w celach akumulatora przez co nie jest on w stanie płynnym Bieguny akumulatora wykonane przy użyciu najnowszych trendów charakteryzują się lepszą wytrzymałością. Akumulatory z tej serii są jednymi z najnowocześniejszych spośród wytwarzanych w USA i na całym świecie. Akumulatory DEKA SPORTS POWER są stosowane jako pierwsze wyposażenie przez takich producentów jak Harley - Davidson i Polaris.

- Zminimalizowane ryzyko powstania uszkodzenia przez wstrząsy
- Przyjazne dla środowiska
- Niski poziom samowyładowania podczas okresów nieużywania poza sezonem
- Bezkonkurencyjna jakość
- Ogromny zapas mocy
- Najwyższe prądy rozruchu
- Wszystkie akumulatory zaopatrzone są w bieguny ze stali nierdzewnej z dwoma gwintowanymi otworami śrubowymi (górne i boczne) do zastosowania końcówek oczkowych.
- Odporne na wibracje i udarność
- Szybkie i skuteczne