

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-motocyklowy-mtr9-10ah-120a-p-888.html>



Akumulator motocyklowy MTR9 10Ah 120A

Cena brutto	140,00 zł
Cena netto	113,82 zł
Dostępność	Dostępny
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	M2Bike MTR9
Producent	Akumulatory Varta
Opcjonalne zamienniki	YTX9-BS,YT12A-BS,YTZ12S,YTZ14S

Opis produktu

MTR9	
Nr handlowy:	
Producent:	Varta
Napięcie:	12 V
Pojemność:	10 Ah
Prąd rozruchowy:	120A (CCA -18°C)
Polaryzacja:	lewy plus, 1
Końcówki biegunowe	5
Technologia:	Absorbed Glass Mat (AGM)
Wymiary:	150 mm (długość), 87 mm (szerokość), 105 mm (wysokość)
Waga (z elektrolitem):	3.6 Kg
Dodatkowe informacje:	Bezobsługowy wg. normy EN
Gwarancja:	12 miesięcy

Absorbed Glass Mat (AGM) Zaawansowana technologia produkcji baterii stosowana do produkcji baterii **bezobsługowych**, eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napełniona elektrolitem jest szczelnie zamknięta - nie trzeba uzupełniać jej wodą ani mierzyć poziomu elektrolitu.

Dodatek wapnia, w bateriach **AGM** pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż **akumulatory** konwencjonalne na bazie antymonu. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności przez baterie w stanie spoczynku, wymaga zimowego podtrzymania. Aby utrzymać fabryczną świeżość baterii **AGM** jest transportowana na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu. Uruchomienie następuje na krótko przed instalacją **akumulatora**. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria **AGM**, staje się całkowicie bezobsługowa. Jest szczelnie zamknięta, kwas zostaje zaabsorbowany przez specjalny separator płyt, nie musimy się martwić o żadne wycieki kwasu, który może uszkodzić.

Zalety akumulatorów :

- Wysokie prądy rozruchowe
- Przystosowany do montażu w różnych pozycjach
- Wydłużony czas użytkowania
- Przystosowany do pracy w niskich temperaturach oraz w różnych pozycjach
- Całkowicie bezobsługowy
- Przystosowany do sezonowego użytkowania
- Nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas obsługi (szczelny)
- Technologia AGM (elektrolit uwięziony w celach)
- Suchofadowany (zestaw sześciu butelek z elektrolitem w zestawie)
- Płyty ze stopem wapnia (Ca)
- Separator w technologii AGM

