

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-motocyklowy-yuasa-yt12a-bs-105ah-175a-p-1043.html>

Akumulator motocyklowy Yuasa YT12A-BS 10.5Ah 175A



| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Cena brutto | 329,00 zł |
| Cena netto | 267,48 zł |
| Średni czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | Yuasa YT12A-BS |
| Producent | Akumulatory Yuasa |
| Opcjonalne zamienniki | YTX9-BS, YTZ10S |

Opis produktu

| | |
|------------------------|--|
| Nr handlowy: | YT12A-BS |
| Producent: | Yuasa |
| Napięcie: | 12 V |
| Pojemność: | 10.5Ah |
| Prąd rozruchowy: | 175 A (CCA -18°C) |
| Polaryzacja: | lewy plus, 1 |
| Końcówki biegunowe | 11 |
| Technologia: | Absorbed Glass Mat (AGM) |
| Wymiary: | 150 mm (długość), 87 mm (szerokość), 105 mm (wysokość) |
| Waga (z elektrolitem): | 3.5 Kg |
| Dodatkowe informacje: | Bezobsługowy wg. normy EN |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |

Absorbed Glass Mat (**AGM**) Zaawansowana technologia produkcji baterii stosowana do produkcji baterii bezobsługowych, eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napełniona elektrolitem jest szczelnie zamknięta - nie trzeba uzupełniać jej wodą ani mierzyć poziomu elektrolitu.

Dodatek wapnia, w bateriach **YUASA AGM** pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż **akumulatory** konwencjonalne na bazie antymonu. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności przez baterie w stanie spoczynku, wymaga zimowego podtrzymania. Aby utrzymać fabryczną świeżość bateria AGM jest transportowana na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu. Uruchomienie następuje na krótko przed instalacją akumulatora. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria AGM, staje się **całkowicie bezobsługowa**. Jest szczelnie zamknięta, kwas zostaje zaabsorbowany przez specjalny separator płyt, nie musimy się martwić o żadne wycieki kwasu, który może uszkodzić **akumulator**.

Zalety:

- Wysokie prądy rozruchowe
- Przystosowany do montażu w różnych pozycjach
- Wydłużony czas użytkowania
- Przystosowany do pracy w niskich temperaturach oraz w różnych pozycjach
- Całkowicie bezobsługowy
- Przystosowany do sezonowego użytkowania
- Nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas obsługi (szczelny)
- Technologia AGM (elektrolit uwięziony w celach)
- Płyty ze stopem wapnia (Ca)
- Separator w technologii AGM

Pasuje do

Motorcycle

| Make | CC | Model | Year |
|--------|------|------------------------|-------------|
| Suzuki | 650 | SFV650 Gladius | 2009 - 2011 |
| Suzuki | 650 | SV650 | 1999 - 2002 |
| Suzuki | 650 | SV650A, SA | 2003 - 2010 |
| Suzuki | 750 | GSX-R750 | 2000 - 2012 |
| Suzuki | 750 | GSX-R750 | 2009 |
| Suzuki | 1000 | GSX-R1000 | 2005 - 2012 |
| Suzuki | 1000 | TL1000R | 1998 - 2003 |
| Suzuki | 1250 | GSF1250S, A Bandit, FA | 2007 - 2012 |
| Suzuki | 1300 | GSX1300R Hayabusa | 1999 - 2007 |

Scooter

| Make | CC | Model | Year |
|--------|-----|---------------|-------------|
| Suzuki | 400 | AN400 Burgman | 2003 - 2012 |