

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-outdo-yb16cl-b-yb16cl-bs-19ah-190a-gel-p-3028.html>



## Akumulator Outdo YB16CL-B YB16CL-BS 19Ah 190A Gel

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Cena brutto         | <b>299,00 zł</b>      |
| Cena netto          | <b>243,09 zł</b>      |
| Dostępność          | <b>Dostępny</b>       |
| Średni czas wysyłki | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy    | <b>YB16CL-BS (MF)</b> |
| Producent           | <b>OUTDO</b>          |

### Opis produktu

Zaawansowana technologia produkcji baterii GEL stosowana do produkcji baterii bezobsługowych, eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napełniona elektrolitem jest szczelnie zamknięta - nie trzeba uzupełniać jej wodą ani mierzyć poziomu elektrolitu.

Dodatek wapnia, w akumulatorach GEL pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż w konwencjonalnych akumulatorach. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności w stanie spoczynku, dzięki czemu wydłużają się okresy między ładowaniami konserwacyjnymi. Bateria jest szczelnie zamknięta, nie musimy się martwić o żadne wycieki kwasu.

### Dane techniczne

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Nr handlowy:</b>          | <b>YB16CL-BS (MF)</b>                                   |
| <b>Producent:</b>            | Outdo                                                   |
| <b>Napięcie:</b>             | 12V                                                     |
| <b>Pojemność:</b>            | 19Ah                                                    |
| <b>Prąd rozruchowy:</b>      | 190A                                                    |
| <b>Polaryzacja:</b>          | Prawy plus                                              |
| <b>Końcówki biegunowe</b>    | 5                                                       |
| <b>Technologia:</b>          | GEL (DS-iGEL)                                           |
| <b>Wymiary:</b>              | 173 mm (długość), 100 mm (szerokość), 175 mm (wysokość) |
| <b>Dodatkowe informacje:</b> | uruchomiony fabrycznie, bezobsługowy wg. normy EN       |