

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-telekomunikacyjny-northstar-red-nsb-155ft-12v-153ah-155ah-agm-p-3064.html>

## Akumulator telekomunikacyjny Northstar RED NSB 155FT 12V 153Ah / 155Ah AGM

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Cena brutto         | <b>2 409,00 zł</b>   |
| Cena netto          | <b>1 958,54 zł</b>   |
| Dostępność          | <b>Na zamówienie</b> |
| Średni czas wysyłki | <b>14 dni</b>        |
| Numer katalogowy    | <b>NSB 155FT</b>     |
| Producent           | <b>Northstar</b>     |

### Opis produktu

Northstar Red to idealne rozwiązanie do zastosowań telekomunikacyjnych / USP. Ma przednie zaciski i jest zbudowany na bazie czystej ołowianej technologii NSB Red Star. Ta technologia jest przeznaczona dla aplikacji do tworzenia kopii zapasowych, które wymagają wysokiej wydajności i długowieczności. Czysta funkcja tego akumulatora zmniejsza prawdopodobieństwo awarii, a żywotność akumulatora może zostać przedłużona do 15 lat.

#### Zalety akumulatorów:

- Elektrochemia czystego ołowiu znacznie zwiększa odporność na temperaturę i korozję, zmniejszając jednocześnie starzenie się składników.
- Cienkie płyty zapewniają dużą powierzchnię, wysoką gęstość mocy i niską oporność.
- Żywotność projektowa 15+ lat w 20°C (68°F).
- Szybkie ładowanie.
- Zakres temperatury pracy -40°C do + 65°C (-40°F do 149°F).
- Najnowocześniejsza zautomatyzowana produkcja zapewnia spójność i niezawodność.
- Zaawansowana 3-stopniowa konstrukcja terminala zapewniająca szczelność - terminale mosiężne zapewniają maksymalną wydajność.
- Tworzywa sztuczne o wysokim module sprężystości tlenku polifenylenu (PPO) zaprojektowane tak, aby wytrzymać podwyższone temperatury pracy i utrzymać wysoki stopień kompresji baterii, niezbędne do niezawodnej pracy.
- Nie halogenowana, uszczelniona termicznie plastikowa obudowa.
- Ognioodporny (UL 94 VO) i LOI co najmniej 28%.
- Zatwierdzony jako ładunek nieszkodliwy dla transportu naziemnego, morskiego i lotniczego - DOT 49CFR173,159 (d), (i) i (ii).

Wszystkie baterie NorthStar są zgodne z: Telcordia SR4228, IEC 60896; Bellcore GR-63-Core, wydanie 1; Brytyjskie, niemieckie i rosyjskie standardy telekomunikacyjne; Certyfikat UL i certyfikat UN2800. NorthStar jest zarejestrowany w ISO 9001 i ISO 14001.

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Zdanie starego akumulatora:** Płacę kaucję 30 zł , Przekazę do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiście i zdaje akumulator

**Napięcie [V]:** 12V

**Pojemność [Ah]:** 153 / 155Ah (10h)

**Długość [mm]:** 560mm

**Szerokość [mm]:** 125mm

**Wysokość [mm]:** 280mm

**Technologia:** AGM

**Dodatkowe informacje:** Bezobsługowy

## Specyfikacja



NSB 100FT RED

NSB 155FT RED

NSB 170FT RED

NSB 190FT RED

NSB 210FT RED

|                             | NSB 100FT RED      | NSB 155FT RED      | NSB 170FT RED      | NSB 190FT RED      | NSB 210FT RED      |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Height                      | 287 mm (11.3 in)   | 280 mm (11.0 in)   | 320 mm (12.6 in)   | 320 mm (12.6 in)   | 328 mm (12.9 in)   |
| Width                       | 108 mm (4.2 in)    | 125 mm (4.9 in)    | 125 mm (4.9 in)    | 125 mm (4.9 in)    | 126 mm (4.96 in)   |
| Length                      | 396 mm (15.6 in)   | 560 mm (22.0 in)   | 560 mm (22.0 in)   | 560 mm (22.0 in)   | 560 mm (22.0 in)   |
| Weight                      | 30 kg (67 lbs)     | 46 kg (101 lbs)    | 52 kg (115 lbs)    | 56 kg (123 lbs)    | 60 kg (132 lbs)    |
| Terminal Torque             | 8.0 Nm (71 in-lbs) | 8.0 Nm (71 in-lbs) | 8.0 Nm (71 in-lbs) | 8.0 Nm (71 in-lbs) | 8.0 Nm (71 in-lbs) |
| 1 hr capacity to 1.70 VPC*  | 67 / 70 Ah         | 106 / 110 Ah       | 114 / 119 Ah       | 123 / 129 Ah       | 142 / 148 Ah       |
| 3 hr capacity to 1.75 VPC*  | 85 / 87 Ah         | 133 / 137 Ah       | 144 / 148 Ah       | 160 / 164 Ah       | 177 / 182 Ah       |
| 8 hr capacity to 1.75 VPC*  | 97 / 99 Ah         | 150 / 153 Ah       | 165 / 167 Ah       | 183 / 186 Ah       | 200 / 204 Ah       |
| 10 hr capacity to 1.80 VPC* | 99 / 100 Ah        | 153 / 155 Ah       | 168 / 170 Ah       | 187 / 190 Ah       | 204 / 207 Ah       |
| Float voltage*              | 2.28 / 2.27 VPC    | 2.28 / 2.27 VPC    | 2.28 / 2.27 VPC    | 2.28 / 2.27 VPC    | 2.28 / 2.27 VPC    |
| Impedance (1KHz)            | 4.3 mΩ             | 3.1 mΩ             | 3.0 mΩ             | 2.8 mΩ             | 2.8 mΩ             |
| Conductance                 | 1,193 S            | 1,648 S            | 1,695 S            | 1,900 S            | 1,920 S            |
| Short circuit current       | 2,800 A            | 4,200 A            | 4,650 A            | 5,000 A            | 5,400 A            |
| Nominal voltage             | 12 V               | 12 V               | 12 V               | 12 V               | 12 V               |

\* Capacities and float voltages given at 20°C (68°F) and 25°C (77°F)