Akumar S.C.
Ul. Cmentarna 11/2
62-020 Swarzędz, Polska; Poland
Nip 7773197161, Regon 301719882
www.prostowniki-akumulatory.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 22:07

Link do produktu: https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-tuborg-ytx16-bs-147ah-240a-agm-p-2539.html



Akumulator Tuborg YTX16-BS 14.7Ah 240A AGM

Cena brutto	**299,00 zł**
Cena netto	**243,09 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Średni czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**YTX16-BS**
Producent	**Akumulatory Tuborg**

Opis produktu

Akumulatory Tuborg AGM to szczelne i bezobsługowe akumulatory wykonane w technologii AGM (Absorbed Glass Mat). Znajdują zastosowanie głównie w pojazdach nowej generacji. Dzięki użyciu do produkcji wysokiej jakości komponentów akumulatory spełniają wymagające oczekiwania klientów, co do bezawaryjnej pracy nawet w najcięższych warunkach. Charakteryzują się niskim stopniem samorozładowania oraz wyższymi prądami rozruchowymi, co dodatkowo wpływa na komfort użytkowania zwłaszcza w pojazdach zimowych.

Wszystkie akumulatory Tuborg AGM spełniają najbardziej wymagające normy bezpieczeństwa. Aby utrzymać fabryczną świeżość bateria AGM jest transportowana na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu. Uruchomienie następuje na krótko przed instalacją akumulatora. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria AGM staje się całkowicie bezobsługowa.

Zalety akumulatorów:
• Wysokie prądy rozruchowe.
• Przystosowany do montażu w różnych pozycjach.
• Maksymalny komfort i bezpieczeństwo.
• Po uruchomieniu nie wymaga obsługi
(oprócz sezonowego doładowania).
• Niski stopień samorozładowania.
• Separator w technologii AGM.
• Zwiększona odporność na wibracje.
• Płyty wykonane z dodatkiem wapnia.

Zastosowania akumulatorów:
• ATV.
• Skutery wodne.
• Motocykle.
• Skutery śnieżne.
• Kosiarki ogrodowe.

Akumar S.C.
Ul. Cmentarna 11/2
62-020 Swarzędz, Polska; Poland
Nip 7773197161, Regon 301719882
www.prostowniki-akumulatory.pl

Dane techniczne

Nr handlowy:	YTX16-BS
Zamiennik:	-
Producent:	Tuborg
Napięcie:	12V
Pojemność:	14.7Ah
Prąd rozruchowy:	240A (CCA -18ºC)
Polaryzacja:	Lewy plus, 1
Technologia:	AGM
Wymiary:	150mm (długość), 87mm (szerokość), 161mm (wysokość)
Waga (z elektrolitem):	5.2 Kg
Dodatkowe informacje:	Całkowicie Bezobsługowy (po uruchomieniu)