

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-victron-gel-12v-220ah-deep-cycle-p-3441.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Akumulator Victron GEL 12V 220Ah deep cycle

Cena brutto	<b>2 539,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 064,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Średni czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Numer katalogowy	<b>BAT412201104</b>
Producent	<b>Victron Energy</b>

### Opis produktu

#### Technologia VRLA

VRLA czyli Valve Regulated Lead Acid, co oznacza, że akumulatory są szczelnie zamknięte. Gaz wydostanie się przez zawory bezpieczeństwa tylko w przypadku przeładowania lub awarii ogniwa. Baterie VRLA nie wymagają konserwacji przez całe życie.

#### Akumulatory żelowe uszczelnione (VRLA)

Tutaj elektrolit jest unieruchomiony jako żel. Akumulatory żelowe mają ogólnie dłuższą żywotność i lepszą pojemność cyklu niż akumulatory AGM.

#### Niskie samorozładowanie

Ze względu na zastosowanie ołowiowych siatek wapniowych i materiałów o wysokiej czystości baterie Victron VRLA mogą być przechowywane przez długi czas bez ładowania. Szybkość samorozładowania jest mniejsza niż 2% miesięcznie w temperaturze 20 ° C. Samorozładowanie podwaja się przy każdym wzroście temperatury o 10°C. Dlatego akumulatory Victron VRLA mogą być przechowywane do roku bez ładowania, jeśli są przechowywane w chłodnych warunkach.

#### Odzyskiwanie z głębokiego rozładowania

Akumulatory VRLA z Victron mają wyjątkowe odzyskiwanie z rozładowania, nawet po głębokim lub długotrwałym rozładowaniu. Jednak wielokrotnie głębokie i długotrwałe rozładowanie ma bardzo negatywny wpływ na żywotność wszystkich akumulatorów kwasowo-ołowiowych, akumulatory Victron nie są wyjątkiem.

12 Volt Deep Cycle GEL							General Specification
Article number	Ah	V	l x w x h mm	Weight kg	CCA @0°F	RES CAP @80°F	Technology: flat plate GEL Terminals: copper
BAT412550104	60	12	229 x 138 x 227	20	250	70	Rated capacity: 20 hr. discharge at 25°C Float design life: 12 years at 20°C Cycle design life: 500 cycles at 80% discharge 750 cycles at 50% discharge 1800 cycles at 30% discharge
BAT412600100	66	12	258 x 166 x 235	24	270	80	
BAT412800104	90	12	350 x 167 x 183	26	360	120	
BAT412101104	110	12	330 x 171 x 220	33	450	150	
BAT412121104	130	12	410 x 176 x 227	38	500	180	
BAT412151104	165	12	485 x 172 x 240	48	550	200	
BAT412201104	220	12	522 x 238 x 240	66	600	220	
BAT412126101	265	12	520 x 268 x 223	75	650	250	

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Zdanie starego akumulatora:** Płacę kaucję 30 zł , Przekazuje do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiście i zdaje akumulator

**Napięcie [V]:** 12V

**Pojemność [Ah]:** 220Ah

**Długość [mm]:** 522mm

**Szerokość [mm]:** 238mm

**Wysokość [mm]:** 240mm

**Polaryzacja:** Lewy plus - 1

**Technologia:** GEL

**Dodatkowe informacje:** Bezobstugowy , Praca Buforowa , Praca cykliczna