

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-yuasa-yt19bl-bs-51913-19ah-170a-p-1992.html>

Akumulator Yuasa YT19BL-BS / 51913 19Ah 170A

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Cena brutto | 449,00 zł |
| Cena netto | 365,04 zł |
| Średni czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | Yuasa YT19BL-BS |
| Producent | Akumulatory Yuasa |
| Opcjonalne zamienniki | SLA12-18,SLA12-22, 51913 |

Opis produktu

| | |
|------------------------------|---|
| Nr handlowy: | YT19BL-BS |
| Producent: | Yuasa |
| Napięcie: | 12V |
| Pojemność: | 19 Ah |
| Prąd rozruchowy: | 170A |
| Polaryzacja: | Prawy plus, 0 |
| Odpowietrznik: | - |
| Końcówki biegunowe: | 10 |
| Technologia: | AGM 186mm (długość), 82mm (szerokość), 167mm |
| Wymiary: | (wysokość) |
| Waga: | 5.69 kg |
| Dodatkowe informacje: | Całkowicie bezobsługowy |
| Gwarancja: | 12 miesięcy |

Absorbed Glass Mat (**AGM**) **YT19BL-BS** Zaawansowana technologia produkcji baterii stosowana do produkcji baterii bezobsługowych, eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napełniona elektrolitem jest szczelnie zamknięta - nie trzeba uzupełniać jej wodą ani mierzyć poziomu elektrolitu.

Dodatek wapnia, w bateriach **Yuasa AGM** pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż **akumulatory** konwencjonalne na bazie antymonu. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności przez baterie w stanie spoczynku, wymaga zimowego podtrzymania. Aby utrzymać fabryczną świeżość bateria AGM jest transportowana na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu. Uruchomienie następuje na krótko przed instalacją akumulatora. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria AGM, staje się **całkowicie bezobsługowa**. Jest szczelnie zamknięta, kwas zostaje zaabsorbowany przez specjalny separator płyt, nie musimy się martwić o żadne wycieki kwasu, który może uszkodzić **akumulator**.

Zalety YT19BL-BS:

- Wysokie prądy rozruchowe
- Przystosowany do montażu w różnych pozycjach
- Wydłużony czas użytkowania
- Przystosowany do pracy w niskich temperaturach oraz w różnych pozycjach
- Całkowicie bezobsługowy
- Przystosowany do sezonowego użytkowania
- Nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas obsługi (szczelny)
- Technologia AGM (elektrolit uwięziony w celach)
- Suchoładowany (zestaw sześciu butelek z elektrolitem w zestawie)
- Płyty ze stopem wapnia (Ca)
- Separator w technologii AGM

Pasuje do

Motorcycle

| Make | CC | Model | Year |
|------|------|--------------------|-------------|
| BMW | 750 | K75 | 1993 - 1995 |
| BMW | 750 | K75RT | 1992 - 1996 |
| BMW | 850 | R850R | 1995 - 1997 |
| BMW | 1100 | K1100LT/RS | 1990 - 1995 |
| BMW | 1100 | R1100GS | 1994 - 2000 |
| BMW | 1100 | R1100R | 1994 - 2000 |
| BMW | 1100 | R1100RS, RT | 1993 - 2000 |
| BMW | 1100 | R1100S | 1998 - 2005 |
| BMW | 1150 | R1150GS, R | 2000 - 2005 |
| BMW | 1200 | K1200LT, GT, | 2005 - 2010 |
| BMW | 1200 | K1200LT, GT, RS, S | 1999 - 2005 |
| BMW | 1200 | K1200RS | 1997 - 2005 |
| BMW | 1200 | R1200C | 1998 - 2005 |
| BMW | 1200 | R1200RT | 2005 - 2012 |
| BMW | 1300 | K1300GT | 2009 - 2011 |
| BMW | 1600 | K1600GT, GTL | 2011 - 2012 |