

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/goal-zero-yeti-3000x-230v-przenosna-stacja-energii-li-ion-nmc-solarny-generator-agregat-pradotworczy-p-3672.html>



Goal Zero Yeti 3000X (230V) przenośna stacja energii Li-ion NMC, solarny generator. agregat prądoworczy

Cena brutto	11 999,00 zł
Cena netto	9 755,28 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Yeti 3000X
Kod producenta	3000X
Producent	GOAL ZERO

Opis produktu

Produkty marki **Goal Zero**, a w szczególności produkty **serii Yeti** zostały stworzone z potrzeby zniesienia ograniczeń jakie tworzą się w momencie braku energii elektrycznej. Wszystko, czego potrzebujesz to przenośna stacja energii, która w dowolnym miejscu na ziemi przy minimalnym nakładzie poświęconego czasu - urządzenie plug-and-play - zapewni Ci zasilanie w najbardziej wymagających sytuacjach. **Goal Zero** jest innowatorem przenośnych, słonecznych systemów ładujących w USA. Produkty **serii Yeti** gromadzą energię odnawialną, która może być przekazywana do urządzeń elektronicznych. Nasza wielokrotnie nagradzana **seria Yeti** zapewni energię Twoim urządzeniom bez zbędnego hałasu, nieprzyjemnych oparów i potrzeby konserwacji tak jak ma to miejsce przy tradycyjnych agregatach.

Przenośna stacja energii Goal Zero Yeti 3000X Lithium idealnie sprawdzi się jako źródło energii lub w formie awaryjnego zasilania:

- Dla domu.
- Do biura.
- Do mobilnego biura.
- Do samochodów kempingowych, ciężarówek, traktorów, samochodów osobowych.
- Na kempingach, biwakach, obozach.
- W domkach letniskowych, holenderskich.
- Na łodziach, jachtach.
- Do urządzeń przemysłowych, elektronarzędzi.
- Zasilą komputery oraz większość urządzeń elektrycznych.
- Zastąpi wszelkie ładowarki, niezliczone ilości akumulatorów, zapasowych baterii.

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Model:

Poziom emisji cieczy:

Poziom emisji hałasu:

Poziom emisji spalin / gazów:

Goal Zero Yeti 3000X Lithium EU universal version

Brak

Brak / Całkowicie bezgłośny

Brak / Całkowicie bezwonny

Przeznaczenie:

Wielofunkcyjny

Naładuje urządzenia

Podtrzyma ich działanie

Zastąpi szereg ładowarek

Zastąpi zabieranie zapasowych baterii

31.65 kg

38.74 x 25.98 x 34.54

W pełni przenośny

informacje o stopniu ładowania i rozładowania baterii

voltomierz

amperomierz

dane o bieżącym zużyciu energii

32-104 F (0-40 C)

Ładowarka sieciowa (230V)

Panele fotowoltaiczne

Ładowanie samochodowe (12V)

Brak

Plug and Play

Waga:

Wymiary:

Mobilność:

Wbudowany wyświetlacz informujący::

Temperatura użytkowania operacyjnego:

Zasilanie:

Zużycie paliwa:

Rozruch i działanie:

Przybliżone dane dotyczące ładowania urządzeń

14 godzin

Ładowarka sieciowa Goal Zero 230W (w zestawie)

Goal Zero ładowarka samochodowa 12V

Goal Zero Yeti Link Car

25-50 godzin

4-6 godzin

Porty

8mm port do ładowania (input) (wejście)

High Power Port charging port (input) (wejście)

USB-C PD (wejście)

6mm port (output, 6mm)

12 V port (output) (wyjście dla ładowarki samochodowej)

12 V port (output) Power Pole Port

USB port (output) (wyjście)

USB PD port (output)

USB C port (output)

230V AC Inverter (output) (wyjście)

Typ przetwornicy 230V

niebieski, okrągły, 14-29V, do 10A (120W max)

14-50V, up to 50A (600W max)

1 do 60W max

2 x 12V, do 10A (120W max)

12V, do 10A (120W max)

12V, up to 30A (360W Max)

2 x 5V, do 2.4A (12W max), regulowany

1 x 5V, 9V, 12V, 15V, 20V, DO 3A (60 W max)

5-12V, do 3A (18W max), regulowany

230V AC 50Hz, 8.5A (2K, 3.5K surge) (2000W, 3500W surge)

Sinusoidalny - czysty sinus (Pure Sine - Wave)

Akumulator

Maksymalna moc ciągła pracy (W):

Typ baterii:

Optymalna temperatura pracy:

Żywotność:

Okres trwałości:

Pojemność akumulatora:

Management system:

Gwarancja na akumulator:

2000W, (2k)

Li-ion NMC (Lithium Nikel-Manganese-Cobalt)

0-40 st. C

500 cykli do 80% pojemności (Discharge rate: 1C, Full

charge/discharge, Temp: 25C)

ładować co 3-6 miesięcy

3032Wh (10.8V, 280.8Ah)

PWM charge controller, low battery protection

6 miesięcy