Akumar S.C.
Ul. Cmentarna 11/2
62-020 Swarzędz, Polska; Poland
Nip 7773197161, Regon 301719882
www.prostowniki-akumulatory.pl

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:40

Link do produktu: https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/goal-zero-yeti-500x-230v-przenosna-stacja-energii-li-ion-nmc-solarny-generator-agregat-pradotworczy-p-3671.html



Goal Zero Yeti 500X (230V) przenośna stacja energii Li-ion NMC, solarny generator. agregat prądotwórczy

Cena brutto	**2 399,00 zł**
Cena netto	**1 950,41 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Średni czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**Yeti 500X**
Kod producenta	**36110**
Producent	**GOAL ZERO**

Opis produktu

Produkty marki **Goal Zero**, a w szczególności produkty **serii Yeti** zostały stworzone z potrzeby zniesienia ograniczeń jakie tworzą się w momencie braku energii elektrycznej. Wszystko, czego potrzebujesz to przenośna stacja energii, która w dowolnym miejscu na ziemi przy minimalnym nakładzie poświęconego czasu – urządzenie plug-and-play - zapewni Ci zasilanie w najbardziej wymagających sytuacjach.**Goal Zero** jest innowatorem przenośnych, słonecznych systemów ładujących w USA. Produkty **serii Yeti** gromadzą energię odnawialną, która może być przekazywana do urządzeń elektronicznych. Nasza wielokrotnie nagradzana **seria Yetii** zapewni energię Twoim urządzeniom bez zbędnego hałasu, nieprzyjemnych oparów i potrzeby konserwacji tak jak ma to miejsce przy tradycyjnych agregatach.

Przenośna stacja energii Goal Zero Yeti 500X Lithium idealnie sprawdzi się jako źródło energii lub w formie awaryjnego zasilania:

- Dla domu.
- Do biura.
- Do mobilnego biura.
- Do samochodów kempingowych, ciężarówek, traktorów, samochodów osobowych.
- Na kempingach, biwakach, obozach.
- W domkach letniskowych, holenderskich.
- Na łodziach, jachtach.
- Do urządzeń przemysłowych, elektronarzędzi.
- Zasili komputery oraz większość urządzeń elektrycznych.
- Zastąpi wszelkie ładowarki, niezliczone ilości akumulatorków, zapasowych baterii.

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Model:	Goal Zero Yeti 500X Lithium EU universal version
Poziom emisji cieczy:	Brak
Poziom emisji hałasu:	Brak / Całkowicie bezgłośny
Poziom emisji spalin / gazów:	Brak / Całkowicie bezwonny

Przeznaczenie:	Wielofunkcyjny
	Naładuje urządzenia
	Podtrzyma ich działanie
	Zastąpi szereg ładowarek
	Zastąpi zabieranie zapasowych baterii
Waga:	5.9 kg
Wymiary:	19 x 28.5 x 14.7
Mobilność:	W pełni przenośny
Wbudowany wyświetlacz informujący::	informacje o stopniu ładowania i rozładowania baterii
	voltomierz
	amperomierz
	dane o bieżącym zużyciu energii
Temperatura użytkowania operacyjnego:	32-104 F (0-40 C)
Zasilanie:	Ładowarka sieciowa (230V)
	Panele fotowolaiczne
	Ładowanie samochodowe (12V)
Zużycie paliwa:	Brak
Rozruch i działanie:	Plug and Play

Przybliżone dane dotyczące ładowania urządzeń

Ładowarka sieciowa Goal Zero 120W (w zestawie)	12.5 godziny
Ładowarka sieciowa Goal Zero 230W (w zestawie)	6 godzin
Goal Zero ładowarka samochodowa 12V	11-22 godziny
Goal Zero Yeti Link Car	2.5-3.5 godziny

Porty

8mm port do ładowania (input) (wejście)	niebieski, okrągły,14-29V, do 10A (120W max)
6mm port (output, 6mm)	12V, do 10A (120W max), zielony, sześciokątny
12 V port (output) (wyjście dla ładowarki samochodowej)	
	12V, do 10A (120W max)
USB port (output) (wyjście)	
	2 x 5V, do 2.4A (12W max), regulowany
USB PD port (output)	1 x 5V, 9V, 12V, 15V, 20V, DO 3A (60 W max)
USB C port (output)	5-12V, do 3A (18W max), regulowany
230V AC Inverter (output) (wyjście)	230V AC 50Hz, 1.5A (300W, 600W surge)
Typ przetwornicy 230V	Sinusoidalny - czysty sinus (Pure Sine - Wave)

Akumulator

Maksymalna moc ciągła pracy (W):	300W (0.3K)
Typ baterii:	Li-ion NMC (Lithium Nikel-Manganese-Cobalt)
Optymalna temperatura pracy:	0-40 st. C
Żywotność:	500 cykli do 80% pojemności (Discharge rate: 1C, Full charge/discharge, Temp: 25C)
Okres trwałości:	ładować co 3-6 miesięcy
Pojemność akumulatora:	505Wh (10.8V, 46.7Ah)
Management system:	
	PWM charge controller, low battery protection
Gwarancja na akumulator:	6 miesięcy