

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/goal-zero-yeti-500x-230v-przenosna-stacja-energii-li-ion-nmc-solarny-generator-agregat-pradotworczy-p-3671.html>



Goal Zero Yeti 500X (230V) przenośna stacja energii Li-ion NMC, solarny generator. agregat prądowórczy

Cena brutto	2 399,00 zł
Cena netto	1 950,41 zł
Dostępność	Na zamówienie
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Yeti 500X
Kod producenta	36110
Producent	GOAL ZERO

Opis produktu

Produkty marki **Goal Zero**, a w szczególności produkty **serii Yeti** zostały stworzone z potrzeby zniesienia ograniczeń jakie tworzą się w momencie braku energii elektrycznej. Wszystko, czego potrzebujesz to przenośna stacja energii, która w dowolnym miejscu na ziemi przy minimalnym nakładzie poświęconego czasu - urządzenie plug-and-play - zapewni Ci zasilanie w najbardziej wymagających sytuacjach. **Goal Zero** jest innowatorem przenośnych, słonecznych systemów ładujących w USA. Produkty **serii Yeti** gromadzą energię odnawialną, która może być przekazywana do urządzeń elektronicznych. Nasza wielokrotnie nagradzana **seria Yeti** zapewni energię Twoim urządzeniom bez zbędnego hałasu, nieprzyjemnych oparów i potrzeby konserwacji tak jak ma to miejsce przy tradycyjnych agregatach.

Przenośna stacja energii Goal Zero Yeti 500X Lithium idealnie sprawdzi się jako źródło energii lub w formie awaryjnego zasilania:

- Dla domu.
- Do biura.
- Do mobilnego biura.
- Do samochodów kempingowych, ciężarówek, traktorów, samochodów osobowych.
- Na kempingach, biwakach, obozach.
- W domkach letniskowych, holenderskich.
- Na łodziach, jachtach.
- Do urządzeń przemysłowych, elektronarzędzi.
- Zasilą komputery oraz większość urządzeń elektrycznych.
- Zastąpi wszelkie ładowarki, niezliczone ilości akumulatorów, zapasowych baterii.

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Model:

Poziom emisji cieczy:

Poziom emisji hałasu:

Poziom emisji spalin / gazów:

Goal Zero Yeti 500X Lithium EU universal version

Brak

Brak / Całkowicie bezgłośny

Brak / Całkowicie bezwonny

Przeznaczenie:	Wielofunkcyjny
	Naładuje urządzenia
	Podtrzyma ich działanie
	Zastąpi szereg ładowarek
	Zastąpi zabieranie zapasowych baterii
Waga:	5.9 kg
Wymiary:	19 x 28.5 x 14.7
Mobilność:	W pełni przenośny
Wbudowany wyświetlacz informujący::	informacje o stopniu ładowania i rozładowania baterii
	voltomierz
	amperomierz
	dane o bieżącym zużyciu energii
Temperatura użytkowania operacyjnego:	32-104 F (0-40 C)
Zasilanie:	Ładowarka sieciowa (230V)
	Panele fotowoltaiczne
	Ładowanie samochodowe (12V)
Zużycie paliwa:	Brak
Rozruch i działanie:	Plug and Play

Przybliżone dane dotyczące ładowania urządzeń

Ładowarka sieciowa Goal Zero 120W (w zestawie)	12.5 godziny
Ładowarka sieciowa Goal Zero 230W (w zestawie)	6 godzin
Goal Zero ładowarka samochodowa 12V	11-22 godziny
Goal Zero Yeti Link Car	2.5-3.5 godziny

Porty

8mm port do ładowania (input) (wejście)	niebieski, okrągły, 14-29V, do 10A (120W max)
6mm port (output, 6mm)	12V, do 10A (120W max), zielony, sześciokątny
12 V port (output) (wyjście dla ładowarki samochodowej)	

USB port (output) (wyjście)	12V, do 10A (120W max)
-----------------------------	------------------------

USB PD port (output)	2 x 5V, do 2.4A (12W max), regulowany
USB C port (output)	1 x 5V, 9V, 12V, 15V, 20V, DO 3A (60 W max)
230V AC Inverter (output) (wyjście)	5-12V, do 3A (18W max), regulowany
Typ przetwornicy 230V	230V AC 50Hz, 1.5A (300W, 600W surge)
	Sinusoidalny - czysty sinus (Pure Sine - Wave)

Akumulator

Maksymalna moc ciągła pracy (W):	300W (0.3K)
Typ baterii:	Li-ion NMC (Lithium Nikel-Manganese-Cobalt)
Optymalna temperatura pracy:	0-40 st. C
Żywotność:	500 cykli do 80% pojemności (Discharge rate: 1C, Full charge/discharge, Temp: 25C)
	ładować co 3-6 miesięcy
	505Wh (10.8V, 46.7Ah)
Okres trwałości:	
Pojemność akumulatora:	
Management system:	PWM charge controller, low battery protection
Gwarancja na akumulator:	6 miesięcy