

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/ladowarka-automatyczna-bosch-c3-6v-12v-38a-08a-p-84.html>

Ładowarka automatyczna Bosch C3 6V 12V 3.8A 0.8A



Cena brutto	239,00 zł
Cena netto	194,31 zł
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Bosch C3
Producent	Akumulatory Bosch
Opcjonalne zamienniki	MXS 3.6

Opis produktu

Nr handlowy:	C3
Producent:	Bosch
Napięcie zasilania:	230 V
Napięcie wyjściowe:	7.3 V / 14.4 V / 14.7 V
Prąd wyjściowy:	0.8 / 3.8 A
Obsługiwane pojemności:	6V 1.2 - 14 Ah
	12V 14 - 120 Ah
Uszczelnienie:	IP65
Gwarancja:	36 miesięcy
instrukcja w j.polskim	

Ładowarka BOSCH C3 - 6V / 12V. Jest mały, poręczny, zgrabny oraz w pełni automatyczny. Obsługiwane typy akumulatorów: **WET, AGM, żel, VRLA**. Można go powiesić na ścianie w wygodnym miejscu. Służy do ładowania akumulatorów w samochodach osobowych oraz motocyklach.

Warianty ładowania Bosch C3

- Wariant ładowania 1 "6 V" - ładowanie (7,3 V/0,8 A; poj. od 1,2 Ah do 14 Ah). Przeznaczony do standardowych akumulatorów do 14Ah. Tryb ładowania dla akumulatorów mokrych i większości żelowych. Urządzenie wykonuje ładowanie a po zakończeniu przechodzi w stan podtrzymywania naładowania. Dzięki temu ładowarkę można pozostawić na czas nieokreślony podłączoną do akumulatora. Urządzenie samo zadba o odpowiedni poziom ładowania.
- Wariant ładowania 2 "12 V" - ładowanie MoBa (14,4 V/0,8 A; poj. od 1,2 Ah do 14 Ah). Przeznaczony do standardowych akumulatorów do 14Ah. Tryb ładowania dla akumulatorów mokrych i większości żelowych. Urządzenie wykonuje ładowanie a po zakończeniu przechodzi w stan podtrzymywania naładowania.
- Wariant ładowania 3 "12 V" - ładowanie samochód (14,4 V/3,6 A; poj. od 14 Ah do 120 Ah). Przeznaczony do standardowych akumulatorów powyżej 14Ah. Tryb ładowania dla akumulatorów mokrych i większości żelowych. Urządzenie wykonuje ładowanie a po zakończeniu przechodzi w stan podtrzymywania naładowania.
- Wariant ładowania 4 "12 V" - ładowanie zima/AGM (14,7 V/3,8 A; poj. od 14 Ah do 120 Ah). Przeznaczony do akumulatorów ponad 14Ah w stanie zimnym lub do akumulatorów AGM (z matami nasączonymi elektrolitem). Jak poprzednio urządzenie naładuje akumulator po czym automatycznie przejdzie w stan podtrzymywania naładowania

- Ładowanie impulsowe - Jest to automatyczna funkcja C3 której nie można wybrać ręcznie. Jeżeli urządzenie wykryje zbyt niskie napięcie akumulatora samoczynnie przejdzie w stan ładowania impulsowego które jest najskuteczniejsze w takiej sytuacji. Po osiągnięciu przez akumulator w trakcie ładowania odpowiednich parametrów C3 automatycznie wróci do wybranego poprzednio sposobu ładowania. Dzięki temu można osiągnąć znacznie lepszy stopień naładowania nie dostępną przy pomocy nawet najlepszych ładowarek klasycznych (nie inteligentnych).

Akcesoria: mocowanie z zawieszką (posiada możliwość przymocowania do ściany). Istnieje możliwość dokupienia i zastosowania elementu mocującego z wersji C7