

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/ladowarka-automatyczna-osram-battery-charge-906-6v-12v-3a-6a-p-3544.html>

Ładowarka automatyczna OSRAM Battery Charge 906 6V 12V 3A 6A

Cena brutto	299,00 zł
Cena netto	243,09 zł
Dostępność	Dostępny
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OSRAM Battery Charge 906
Kod producenta	OEBCS906
Kod EAN	4052899620537
Producent	OSRAM

Opis produktu

Inteligentny prostownik i urządzenie do konserwacji akumulatorów 6A, OSRAM BATTERYcharger 906, umożliwia ładowanie pojazdów 6V i 12V, w tym samochodów osobowych i dostawczych. 9-stopniowy proces ładowania dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych/AGM, 7-stopniowy proces ładowania akumulatorów litowych. Zawiera cyfrowy wyświetlacz ułatwiający podgląd procesu ładowania oraz szereg zabezpieczeń, w tym przed odwrotną polaryzacją i przepięciami. Podłącz i bądź pewien, że ładowarka samochodowa podtrzymuje akumulator samochodowy, ponieważ automatycznie dostosowuje się do trybu konserwacji przy podłączeniu długoterminowym, gdy bateria zostanie w pełni naładowana.

BATTERYcharge 906 – Inteligentny prostownik 6 A

- Inteligentny prostownik i urządzenie do konserwacji akumulatorów 6A, większe natężenie dla większych pojazdów
- Możliwość ładowania prądem 3A lub 6A – dobierz natężenie do typu akumulatora
- Dla pojazdów 6V i 12V – możliwość wyboru napięcia dopasowanego do pojazdu
- Ładowanie 110Ah lub tryb podtrzymania 160Ah – odpowiedni dla większości samochodów i samochodów dostawczych

CECHY WSZYSTKICH MODELI

- Kompatybilne z systemami Stop/Start
- 9-stopniowy proces ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych/AGM, 7-stopniowy proces ładowania akumulatorów litowych
- Tryb ładowania zimowego, który chroni akumulatory przed rozładowaniem w niskich temperaturach
- Duży wyświetlacz LCD z widocznym napięciem i postępowaniem procesu ładowania
- Podświetlany wyświetlacz umożliwia odczyt w ciemności
- Łatwe w obsłudze przy pomocy jednego przycisku
- Zaciski do szybkiego podłączenia lub przewody do podłączenia stałego
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i przepięciami
- Automatycznie przełącza się w tryb podtrzymania, gdy akumulator jest w pełni naładowany

Specyfikacja

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	Nr. zam.	EAN	Maksymalna pojemność akumulatora 12V	Waga produktu netto (g)	Natężenie podtrzymania/ natężenie ładowania	Napięcie ładowania	Napięcie wejściowe	Moc
BATTERYcharge 904	OEBCS904	4052899 620520	90Ah	500	2A/4A	6/12V	220V	920W
BATTERYcharge 906	OEBCS906	4052899 620537	110Ah	800	3A/6A	6/12V	220V	1380W
BATTERYcharge 908	OEBCS908	4052899 620544	150Ah	800	4A/8A	12/24V	220V	1840W