

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/ladowarka-automatyczna-osram-battery-charge-908-12v-24v-4a-8a-p-3545.html>

Ładowarka automatyczna OSRAM Battery Charge 908 12V 24V 4A 8A

Cena brutto	339,00 zł
Cena netto	275,61 zł
Dostępność	Dostępny
Średni czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	OSRAM Battery Charge 908
Kod producenta	OEBCS908
Kod EAN	4052899620544
Producent	OSRAM

Opis produktu

Inteligentny prostownik i urządzenie do konserwacji akumulatorów 8A, OSRAM BATTERYcharger 908, umożliwia ładowanie pojazdów 12V i 24V, w tym samochodów osobowych i dostawczych oraz małych ciężarówek. 9-stopniowy proces ładowania dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych/AGM, 7-stopniowy proces ładowania akumulatorów litowych. Zawiera cyfrowy wyświetlacz ułatwiający podgląd procesu ładowania oraz szereg zabezpieczeń, w tym przed odwrotną polaryzacją i przepięciami. Podłącz i bądź pewien, że ładowarka samochodowa podtrzyma akumulator samochodowy, ponieważ automatycznie dostosowuje się do trybu konserwacji przy podłączeniu długoterminowym, gdy bateria zostanie w pełni naładowana.

BATTERYcharge 908 - Inteligentny prostownik 8 A

- Inteligentny prostownik i urządzenie do konserwacji akumulatorów 8A - większe natężenie dla większych akumulatorów
- Możliwość ładowania prądem 4A lub 8A - dobierz natężenie do typu akumulatora
- Dla pojazdów 12V i 24V - możliwość wyboru napięcia dopasowanego do pojazdu
- 12V ładowanie do 150Ah lub 24V ładowanie do 70Ah - odpowiedni dla większości samochodów, samochodów dostawczych i małych ciężarówek

CECHY WSZYSTKICH MODELI

- Kompatybilne z systemami Stop/Start
- 9-stopniowy proces ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych/AGM, 7-stopniowy proces ładowania akumulatorów litowych
- Tryb ładowania zimowego, który chroni akumulatory przed rozładowaniem w niskich temperaturach
- Duży wyświetlacz LCD z widocznym napięciem i postępem procesu ładowania
- Podświetlany wyświetlacz umożliwia odczyt w ciemności
- Łatwe w obsłudze przy pomocy jednego przycisku
- Zaciski do szybkiego podłączenia lub przewody do podłączenia stałego
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją i przepięciami
- Automatycznie przełącza się w tryb podtrzymania, gdy akumulator jest w pełni naładowany

Specyfikacja

DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu	Nr. zam.	EAN	Maksymalna pojemność akumulatora 12V	Waga produktu netto (g)	Natężenie podtrzymania/ natężenie ładowania	Napięcie ładowania	Napięcie wejściowe	Moc
BATTERYcharge 904	OEBCS904	4052899 620520	90Ah	500	2A/4A	6/12V	220V	920W
BATTERYcharge 906	OEBCS906	4052899 620537	110Ah	800	3A/6A	6/12V	220V	1380W
BATTERYcharge 908	OEBCS908	4052899 620544	150Ah	800	4A/8A	12/24V	220V	1840W