Akumar S.C.
Ul. Cmentarna 11/2
62-020 Swarzędz, Polska; Poland
Nip 7773197161, Regon 301719882
www.prostowniki-akumulatory.pl

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:45

Link do produktu: https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/ladowarka-automatyczna-telwin-12v-16a-t-charge-26-p-2245.html



Ładowarka automatyczna TELWIN 12V 16A T-CHARGE 26

Cena brutto	**589,00 zł**
Cena netto	**478,86 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Średni czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**807562**
Producent	**TELWIN**

Opis produktu

Parametr	Wartość
Model	T-Charge 26
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Pobór mocy	220 W
Napięcie ładowania	12 V
Prąd ładowania	16 A
Pojemność ładowanych akumulatorów 15h min/max	10/ 250 Ah
Stopnie regulacji prądu ładowania	3
Ciężar	1.4 kg
Wymiary	300 x 95 x 55 mm

Prostowniki T-Charge posiadają automatyczne wyłączenie po osiągnięciu na akumulatorze wymaganego napięcia oraz automatyczne wznowienie ładowania po spadku napięcia na akumulatorze

Prostowniki T-Charge wyróżnia również innowacyjna technologia ładowania akumulatorów **PulseTronic** gwarantuje polepszenie osiągów dla wszystkich typów akumulatorów

- Krótszy czas ładowania
- Większa kontrola prądu ładowania
- Zabezpieczenie elektroniki pokładowej pojazdów
- Ładowanie mocno rozładowanych pojazdów
- Całkowity brak iskrzenia

- Kontrola prawidłowości podłączenia akumulatora
- Zabezpieczenie przy zwarciu biegunów
- Większa stabilność podczas wahań sieci zasilającej
- Mniejsze wydzielanie ciepła podczas ładowania (ładowanie pulsacyjne)

Ładowarka T-Charge 26

- Inteligentny, przenośny prostownik do ładowania 12 woltowych akumulatorów kwasowych i żelowych
- Zasilanie jednofazowe
- Proces ładowania akumulatorów sterowany elektronicznie
- Automatyczne wyłączenie po osiągnięciu na akumulatorze wymaganego napięcia oraz automatyczne wznowienie ładowania po spadku napięcia na akumulatorze
- Diody sygnalizacyjne: przeciążenie na skutek odwrotnej biegunowości lub zwarcia przewodów wyjściowych, ładowanie w trakcie, akumulator naładowany
- Zabezpieczenie przeciw zwarciu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości
- Trzy stopnie prądu ładowania
- Podwyższony stopień ochrony - odporny na zachlapanie wodą