






Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/ladowarka-automatyczna-telwin-12v-4a-t-charge-12-p-2243.html>

Ładowarka automatyczna TELWIN 12V 4A T-CHARGE 12



Cena brutto	319,00 zł
Cena netto	259,35 zł
Dostępność	Dostępny
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	807560
Producent	TELWIN

Opis produktu

Parametr	Wartość	
Model	T-Charge 12	
Napięcie zasilania	230V / 50Hz	
Pobór mocy	55 W	
Napięcie ładowania	12 V	
Prąd ładowania	4 A	
Pojemność ładowanych akumulatorów 15h min/max	2/ 70 Ah	
Stopnie regulacji prądu ładowania	3	
Ciężar	0,6 kg	
Wymiary	170 x 65 x 35 mm	

Prostowniki T-Charge posiadają automatyczne wyłączenie po osiągnięciu na akumulatorze wymaganego napięcia oraz automatyczne wznowienie ładowania po spadku napięcia na akumulatorze

Prostowniki T-Charge wyróżnia również innowacyjna technologia ładowania akumulatorów **PulseTronic** gwarantuje polepszenie osiągnięć dla wszystkich typów akumulatorów

- Krótszy czas ładowania
- Większa kontrola prądu ładowania
- Zabezpieczenie elektroniki pokładowej pojazdów
- Ładowanie mocno rozładowanych pojazdów
- Całkowity brak iskrzenia

- Kontrola prawidłowości podłączenia akumulatora
- Zabezpieczenie przy zwarceniu biegunów
- Większa stabilność podczas wahań sieci zasilającej
- Mniejsze wydzielanie ciepła podczas ładowania (ładowanie pulsacyjne)

Ładowarka T-Charge 12

- Inteligentny, przenośny prostownik do ładowania 12 woltowych akumulatorów kwasowych i żelowych
- Zasilanie jednofazowe
- Proces ładowania akumulatorów sterowany elektronicznie
- Automatyczne wyłączenie po osiągnięciu na akumulatorze wymaganego napięcia oraz automatyczne wznowienie ładowania po spadku napięcia na akumulatorze
- Diody sygnalizacyjne: przeciążenie na skutek odwrotnej biegunowości lub zwarcia przewodów wyjściowych, ładowanie w trakcie, akumulator naładowany
- Zabezpieczenie przeciw zwarceniu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości
- Trzy stopnie prądu ładowania
- Podwyższony stopień ochrony - odporny na zachłapanie wodą