

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/ladowarka-ctek-ct5-start-stop-p-2393.html>

Ładowarka CTEK CT5 START / STOP

Cena brutto	329,00 zł
Cena netto	267,48 zł
Dostępność	Na zamówienie
Średni czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	40-107
Producent	Ctek

Opis produktu



Ładowarka CTEK, to najlepszy w Europie model ładowarki do akumulatorów, trzykrotny laureat nagrody "**Best in Test**", używany przez najważniejsze firmy motoryzacyjne, jako podstawowy model ładowarki stosowanej w ich pojazdach. **Ładowarki CTEK** są zalecane do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w tym elektrolitowych, bezobsługowych, żelowych, wapniowo-wapniowych oraz **AGM**.

Produkty firmy **CTEK** charakteryzują się kilkoma cechami, które czynią je wyjątkowymi na rynku:

- bezpieczne dla ludzi: proste w montażu, odporne na iskrzenie oraz zwarcie i odwrotną polaryzację, nie trzeba wyjmować akumulatora do ładowania.
- bezpieczne dla pojazdów: regulują parametry ładowania, dzięki czemu nie stwarzają ryzyka uszkodzenia wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdu
- w pełni automatyczne: mikrokomputer steruje całym procesem ładowania, dzięki czemu użytkownik nie musi niczego nadzorować, ani być ekspertem od akumulatorów
- dobre dla akumulatora: wyposażone w unikatową funkcję odsiarczania, która pozwala na przywrócenie żywotności rozładowanym akumulatorom. Napięcie i natężenie prądu ładowania są komputerowo
- stabilizowane, co pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji akumulatora (wahania parametrów ładowania są mniejsze od 2%, podczas gdy w tradycyjnych prostownikach sięgają nawet 400%).
- wydajne: układ sterujący potrafi naładować akumulator w 100%, dzięki czemu nie występuje efekt stopniowego trwania pojemności przez akumulator
- wytrzymałe: odporne na wstrząsy i kurz (IP44), przystosowane do użycia na zewnątrz (IP65), pracują w temperaturach -20 do +50 st.

- produkty wysokiej jakości: w całości zaprojektowane w Szwecji, są urządzeniami działającymi niezawodnie przez długie lata.

Napięcie	12V
Zasilanie	220-240VAC, 50-60Hz, 0.3A
Rozładowanie wsteczne	1.5Ah/miesiąc
Wyjście	14.55V
Prąd ładowania	3.8A
Obsługiwane typy akumulatorów	12V Pb, WET, MF, GEL, AGM, CA/CA
Obsługiwane pojemności	14-110 Ah
Długość przewodów ładowania	150 cm
Ochrona	IP65