

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/ladowarka-deca-sc-3300b-61224v-60a-booster-300a-p-2343.html>



Ładowarka DECA SC 3300B 6/12/24V 60A Booster 300A

Cena brutto	2 799,00 zł
Cena netto	2 275,61 zł
Dostępność	Dostępny
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3300B
Producent	Deca

Opis produktu

Parametr	Wartość
Model	SC 3300B
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Pobór mocy	600W
Obsługiwane akumulatory	6/12/24V
Prąd ładowania Wspomaganie rozruchu:	Max. 60A , Średni 40A Max. 350A , Średni 300A
Pojemność ładowanych akumulatorów 15h min/max	5 - 800Ah 1000Ah Konserwacja
Obsługiwane akumulatory	Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca, Traction / Deep Cycle
Waga	20 kg
Wymiary	450 x 250 x 285 mm

Ładowarka Decca SC 3300B - automatyczna **ładowarka** sterowana mikroprocesorem, tester i rozrusznik mobilny baterii na 6V / 12V / 24V . Producent Firma **DECA**. **SC3300B** ładowarka przeznaczona jest do ładowania **akumulatorów** typu: kwasowo-olowiowe, bezobsługowe (MF), baterie żelowe, AGM o pojemności 5Ah - 800Ah.

Charakterystyka techniczna urządzenia czyni go bezpiecznym, wszechstronnym i prostym w użytkowaniu. System "safe charge & boost" chroni układ elektryczny pojazdu przed ewentualnym przepięciem, które może nastąpić podczas ładowania lub w czasie szybkiego rozruchu silnika pojazdu. Ładowarka pomoże w wybraniu właściwego napięcia akumulatora co pozwoli uniknąć spięć i odwrócić biegunowości.

Zamontowany czujnik temperatury automatycznie reguluje napięcie w zależności od temperatury otoczenia. Ładowarka automatycznie kontroluje stan baterii, weryfikuje czy akumulator jest zasiarczony, czy utrzymuje napięcie.

Dzięki funkcji "quick start" ładowarka od razu po podłączeniu jej do sieci elektrycznej i uruchomieniu ładuje podłączony akumulator zgodnie z ostatnim programem.

Funkcja "back-up" dostarcza zasilania układowi elektronicznemu pojazdu w czasie wymiany akumulatora i dzięki temu chroni pojazd przed utratą zapisanych ustawień (np. radia, siedzeń, itp.).

- Prąd rozruchu do 350A
- 4 etapy ładowania
- Płynna regulacja prądu ładowania (40A)
- Tryb konserwacji przy długim podłączeniu akumulatora
- Rozruch sterowany mikroprocesorem do ochrony elektroniki pojazdu
- Tryb Desulphating / **odsiarczanie akumulatorów głęboko rozładowanych**
- Wielofunkcyjny wyświetlacz
- Ochrona przed przegrzaniem, odwrotną polaryzacją

Urządzenie dostarczane jest bez wózka.