Akumar S.C.
Ul. Cmentarna 11/2
62-020 Swarzędz, Polska; Poland
Nip 7773197161, Regon 301719882
www.prostowniki-akumulatory.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:17

Link do produktu: https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/ladowarka-deca-sm1236-evo-12v-36a-p-2348.html




Ładowarka Deca SM1236 EvO 12V 3.6A

Cena brutto	**249,00 zł**
Cena netto	**202,44 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Średni czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SM1236 EvO**
Producent	**Deca**

Opis produktu

Parametr	Wartość	
Model	**SM 1236 EVO**	
Napięcie zasilania	230V / 50Hz	
Pobór mocy	60W	
Napięcie ładowania	14.4 - 14.7V	
Prąd ładowania	3.6A	
Pojemność ładowanych akumulatorów 15h min/max	1.2 - 75Ah 110Ah Konserwacja	
Obsługiwane akumulatory	Pb: WET MF, GEL, AGM, Ca-Ca	
Waga	0.8 kg	
Wymiary	280 x 160 x 60 mm	



Ładowarka Deca SM 1236 - automatyczna mikroprocesorowa **ładowarka** inwertorowa 12V - **3.6A**. Produkcji włoskiej firmy **DECA**.

Ładowarka nadaje się do ładowania bezobsługowych **akumulatorów motocyklowych** (MF), **akumulatorów samochodowych**, oraz specjalistycznych wykonanych w technologii AGM, żelowych baterii o pojemności 1.2Ah - 75Ah, Konserwuje akumulatory do 110Ah.

- Sygnalizacja ładowania LED
- Program recovery
- przedłuża żywotność akumulatora
- obudowa - IP 65
- ochrona przeciw iskrzeniu, odwrotnej polaryzacji oraz przeładowaniu

Ładowarka DECA SM1236 EVO to w pełni automatyczna impulsowa ładowarka wyposażona w program 8 faz ładowania:

- Faza 1 - ładowanie impulsowe służy do usuwania siarczanów z ołowianych płytek akumulatora.
- Faza 2 - ładowarka dozuje ograniczoną ilość prądu do chwili, gdy akumulator jest w stanie przyjąć normalne ładowanie
- Faza 3 - ładowarka dozuje maksymalną ilość prądu do osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora
- Faza 4 - ładowanie ze stałym napięciem do chwili przywrócenia pełnej pojemności akumulatora
- Faza 5 - sprawdzanie czy akumulator jest w stanie utrzymać naładowanie
- Faza 6 - faza początkowa programu kompensacji
- Faza 7 - Trzymanie “FLOATING” (7 dni): podczas tego okresu akumulator jest utrzymywany w stanie gotowości do maksymalnej wydajności
- Faza 8 - Trzymanie “PULSED”: ładowarka sprawdza napięcie akumulatora i dozuje impuls prądu w razie potrzeby utrzymania pojemności akumulatora w wysokości 95-100%

Seria EVO wyposażona jest w 4 tryby ładowania:

- motocykl: 14,4 V 0,8 Amp
- samochody: 3,6 Amp 14,4 Volt
- "zimowy" i akumulatory AGM Moc: 3,6 Amp 14,7 Volt
- zasilanie pojazdu DC (3,5 Amp 13,6 Volt).

Dodatkowymi zaletami serii prostowników serii **Deca EVO** jest m.in. rozpoczęcie ładowania baterii mających niski poziom naładowania tzw. funkcja "Back up" - przywracanie; ładowarka wykonuje **TEST** akumulatora, rozrusznika i alternatora; funkcja podtrzymania naładowania akumulatora, aby mógł zostać wykorzystany w dowolnym momencie; wysoka sprawności ładowania "I-U" charakterystyka ładowania (stały prąd - stałe napięcie) minimalizuje czas ładowania baterii; lekka i kompaktowa konstrukcja.

Nadaje się do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych klasycznych mokrych (WET), żelowych (GEL), płynnym elektrolitem zabsorbowanym w separatorze wykonanym z maty szklanej (**AGM**), jak również przy akumulatorach wapniowych Ca/Ca.

Ładowarka zaprojektowana w celu ochrony elektroniki pojazdu. Chronione odwrotną polaryzacją i odporne na zwarcie.