

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/olej-silnikowy-syntetyczny-petronas-syntium-7000-e-0w-30-1l-p-3138.html>

Olej silnikowy syntetyczny Petronas Syntium 7000 E 0W-30 1L

Cena brutto	43,00 zł
Cena netto	34,96 zł
Dostępność	Na zamówienie
Średni czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Syntium 7000 E 0W-30
Kod producenta	18551619
Producent	Petronas

Opis produktu

UWAGA! ODBIÓR OSOBISTY MOŻLIWY TYLKO W ODDZIAŁACH WE WROCŁAWIU PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU DOSTĘPNOŚCI.

Syntium 7000E 0W-30 firmy PETRONAS został opracowany specjalnie, aby spełnić wysokie wymagania silników wyczynowych, które wymagają smaru ACEA C2. Stworzono go za pomocą w pełni syntetycznej technologii smarów typu mid SAPS, aby zachować wydajność układów do obróbki następczej spalin i zapewnić oszczędność paliwa.

Syntium 7000E 0W-30 firmy PETRONAS jest olejem typu mid SAPS, który nadaje się do wszystkich rodzajów samochodów osobowych, w tym samochodów z silnikami benzynowymi i Diesla (wyposażone w układy do obróbki następczej spalin); działa w najtrudniejszych warunkach eksploatacji.

Doświadczenie zebrane przez firmę PETRONAS na torach F1 i podczas innych ważnych imprez samochodowych i zawodów umożliwiło opracowanie Syntium firmy PETRONAS: linii najnowocześniejszych środków smarnych, spełniających wymogi silników nowej generacji zarówno na torze, jak i na drodze. Uwaga: Należy zawsze sprawdzać zalecaną klasę lepkości i specyfikację dla danego pojazdu w instrukcji użytkownika.

Właściwości i zalety:

- Większa oszczędność paliwa;
- Doskonała ochrona systemów obróbki następcej spalin i redukcja gromadzenia popiołu aż do 20%;
- Ograniczanie osadów w silniku oraz zużycia, ponieważ zapewnia maksymalną reakcję silnika;
- Smarowanie natychmiast po rozruchu — minimalizuje tarcie i zużycie związane z rozruchem;
- Wyjątkowa stabilność termiczna pozwalająca na przeciwdziałanie utlenianiu w wysokich temperaturach.

Specyfikacje i homologacje

Syntium 7000E 0W-30 firmy PETRONAS to w pełni syntetyczny olej, który spełnia, a nawet przewyższa poniższe wymogi:

Spełniony lub przewyższony wymóg:

API SN, ILSAC GF-5, ACEA C2

Meets or Exceed the following builder requirements:

PSA B71 2312, Ford WSS-M2C950-A, Jaguar JLR.03.5007



