

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/prostownik-ladowarka-victron-centaur-24v-16a-p-3118.html>

Prostownik ładowarka Victron Centaur 24V 16A

Cena brutto	2 039,00 zł
Cena netto	1 657,72 zł
Dostępność	Na zamówienie
Średni czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	Centaur Charger 24/16(3)
Kod producenta	CCH024016000
Producent	Victron Energy

Opis produktu

Jakość bez kompromisów

Proszkowo pokryte części aluminiowe i elementy ze stali nierdzewnej sprawdzają się w nawet najgorszych warunkach: wysoka temperatura, wilgoć, sól. Płyty elektroniczne są dodatkowo pokryte akrylem w celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed korozją. Czujniki temperatury, zapewnią nam działanie sprzętu tylko w określonych przez nas limitach, w wymaganych przypadkach (np. ciężkich warunkach atmosferycznych) prąd zostanie automatycznie zredukowany.

Uniwersalny zakres napięć zasilających 90 - 265 Volt, odpowiednich również dla zasobów DC (operacje AC-DC i DC-DC)

Wszystkie modele pracują w uniwersalnych zakresach napięcia: 90 - 265V, oraz przy częstotliwości 50-60 Hz. Ładowarki akceptują również zasilanie DC 90 - 400V.

Trzy wyjścia mogą być jednocześnie obciążone pełną mocą.

Trzy izolowane wyjścia mogą niezależnie ładować trzy banki baterii. Każde wyjście może być obciążone prądem w pełnym zakresie.

Trzystopniowe ładowanie z kompensacją temperatury

Ładowarka Centaur będzie ładowała fazą "bulk" dopóki napięcie nie spadnie do 70% wyznaczonego limitu, wówczas rozpocznie się czterogodzinna kolejna faza. Po ustalonym czasie ładowarka przełączy się do fazy "float". Wewnętrzny czujnik temperatury wykorzystywany jest w celu skompensowania napięcia ładowania z $-2 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$ ($-1 \text{ mV}/^{\circ}\text{F}$) na celę akumulatora. Przełącznik DIP służy do ustawienia odpowiedniego typu baterii: kwasowych, żelowych lub AGM. Dzięki temu ładowarka optymalnie ładuje określony typ akumulatora.

Produkty firmy **Victron** charakteryzują się kilkoma cechami, które czynią je wyjątkowymi na rynku:

- **bezpieczne dla ludzi:** proste w montażu, odporne na iskrzenie oraz zwarcie i odwrotną polaryzację, nie trzeba wyjmować akumulatora do ładowania.
- **bezpieczne dla pojazdów:** regulują parametry ładowania, dzięki czemu nie stwarzają ryzyka uszkodzenia wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdu
- **w pełni automatyczne:** mikrokomputer steruje całym procesem ładowania, dzięki czemu użytkownik nie musi niczego nadzorować, ani być ekspertem od akumulatorów
- **dobre dla akumulatora:** wyposażone w unikatową funkcję odsiarczania, która pozwala na przywrócenie żywotności rozładowanym akumulatorom. Napięcie i natężenie prądu ładowania są komputerowo stabilizowane, co pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji akumulatora (wahania parametrów ładowania są mniejsze od 2%, podczas gdy w tradycyjnych prostownikach sięgają nawet 400%).
- **wydajne:** układ sterujący potrafi naładować akumulator w 100%, dzięki czemu nie występuje efekt stopniowego tracenia pojemności przez akumulator
- **wytrzymałe:** przystosowane do użycia na zewnątrz (IP65), pracują w temperaturach -20 do +40 st.
- **produkty wysokiej jakości:** urządzeniami działającymi niezawodnie przez długie lata.



Specyfikacja techniczna

Ładowarka Centaur	12/20	12/30 24/16	12/40	12/50	12/60 24/30	12/80 24/40	12/100 24/60
Napięcie wejścia (V AC)	90 – 265						
Napięcie wejścia (V DC)	90 – 400						
Częstotliwość wejścia (Hz)	45 – 65						
Współczynnik mocy	1						
Napięcie ładowania "absorpcja"(V DC)	14,3 / 28,5 (1)						
Napięcie ładowania "float" (V DC)	13,5 / 27,0 (1)						
Ilość wyjść	3						
Charge current (A) (2)	20	30 / 16	40	50	60 / 30	80 / 40	100 / 60
Amperomierz główny	Tak						
Charakterystyka ładowania	IUoU (ładowanie trzyfazowe)						
Rekomendowana pojemność baterii (Ah)	80 - 200	120 - 300 45 - 150	160 - 400	200 - 500	240 - 600 120 - 300	320 - 800 160 - 400	400 - 1000 240 - 600
Czujnik temperatury	Wewnętrzny, - 2mV / °C (- 1mV / °F) na całą akumulatora						
Wymuszone chłodzenie	Tak, wentylator kontrolowany temperaturowo i prądowo						
Ochrona	Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia, przeciążeniowe temperaturowe						
Praca w zakresie temp.	- 20 to 60°C (0 - 140°F)						
Wykonanie iskrobezpieczne	Tak						
Wilgotność (bez kondensacji)	max 95%						
ZAŁĄCZNIKI							
Materiał i kolor	aluminium (niebieski RAL 5012)						
Przyłącza baterii	M6 studs	M6 studs	M8 studs	M8 studs	M8 studs	M8 studs	M8 studs
Przyłącza AC	screw-clamp 4 mm ² (AWG 6)						
Kategoria ochrony	IP 20						
Waga kg (lbs)	3,8 (8.4)	3,8 (8.4)	5 (11)	5 (11)	5 (11)	12 (26)	12 (26)
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) -[mm] - w calach	355x215x110 (14.0x8.5x4.3)	355x215x110 (14.0x8.5x4.3)	426x239x135 (16.8x9.4x5.3)	426x239x135 (16.8x9.4x5.3)	426x239x135 (16.8x9.4x5.3)	505x255x130 (19.9x10.0x5.2)	505x255x130 (19.9x10.0x5.2)
STANDARDY							
Bezpieczeństwo	EN 60335-1, EN 60335-2-29, UL 1236						
Emisja	EN 55014-1, EN 61000-3-2						
Obojętność dla środowiska	EN 55014-2, EN 61000-3-3						
1) Standardowe ustawienia. Optymalne płynne napięcie ładowania dla akumulatora kwasowego, żelowego lub AGM, wybierane poprzez przełącznik charakterystyk.							
2) Do 40 °C (100 °F) .Wyjście Bedzie redukowane średnio do 80% przy 50 °C (120 °F) i do 60 % przy 60 °C (140°F).							