Akumar S.C.
Ul. Cmentarna 11/2
62-020 Swarzędz, Polska; Poland
Nip 7773197161, Regon 301719882
www.prostowniki-akumulatory.pl

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:00

Link do produktu: https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/prostownik-z-rozruchem-powermat-pm-cd-430rwl-12v-24v-30-75a-p-3320.html



Prostownik z rozruchem Powermat PM-CD-430RWL 12V 24V 30-75A

Cena brutto	**359,00 zł**
Cena netto	**291,87 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Średni czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PM-CD-430RWL**
Producent	**Prostowniki Powermat**

Opis produktu

Wysokiej jakości automatyczny i precyzyjny prostownik akumulatorowy z rozruchem **POWERMAT PM-CD-430RWL**. Świetnie sprawdza się w profesjonalnych serwisach i warsztatach samochodowych jak i w przydomowych garażach. Urządzenie może ładować prądem o napięciu**12V i 24V.**

Ma funkcję rozruchu silników benzynowych oraz diesel. Funkcja szybkiego ładowania, pozwala na zwiększenie natężenia prądu, dzięki temu akumulator zostanie naładowany **znacznie szybciej**, szczególnie ma to znaczenie przy akumulatorach o większej pojemności.

Wbudowany **amperomierz zamontowany w urządzeniu** wskazuje poziom naładowania akumulatora oraz pobieraną moc w momencie rozruchu pojazdu.

Duża moc pozwala na wszechstronne zastosowanie prostownika.

Prostownik posiada **cyfrowy amperomierz** dwa przyłącza prądowe **PLUS 12v i PLUS 24v**, **bezpiecznik topikowy** oraz przewód **minusowy zamontowany na stałe**.

Urządzenie ma dużą możliwość konfiguracji **natężenia ładownia oraz funkcji rozruchu**.

Możliwość konfiguracji prądu ładowania od najmniejszego do największego: **1 + Min ; 1 + max; 2 + min oraz 2 + max**

Przy opcji rozruchu, jednorazowo można użyć prostownika przez **5 obrotów silnika lub max 120s**

Przy ładowaniu akumulatora tak mocnym urządzeniem należy pamiętać aby amperomierz pokazywał moc nie większą aniżeli **10%** pojemności akumulatora np:

20 Ah prąd max ładowania 2A, 100Ah prąd max ładowania 10A

Duży wyświetlacz LED informuje podczas użytkownika o aktualnym przepływie prądu. Dzięki czemu **precyzyjnie i w prosty sposób** dostosujemy ustawienia natężenia prądy do aktualnie ładowanego akumulatora.

Dodatkowo sprzęt wyposażony jest w **solidne przyłącza prądowe** oraz łatwo dostępny **bezpiecznik topikowy**.

Urządzenia posiadają **wnękę, w której chowane są przewody** w czasie transportu lub przechowywania oraz **wystający uchwyt na kabel zasilający**.

Prostowniki z rozruchem firmy **Powermat**, wyposażone są w **duże i solidne koła jezdne** co ułatwia transport urządzenia.

WYPOSAŻENIE:

- prostownik **PM-CD-430RWL**
- kabel plusowy z konektorem i aligatorkiem
- 4x zapasowy bezpiecznik
- pudełko
- instrukcja obsługi PL

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Napięcie wejściowe: 230V / 50Hz
12V: Prąd szybkiego ładowania 30A
24V: Prąd szybkiego ładowania 75A
Prąd rozruchowy 12V [A]: 300A
Prąd rozruchowy 24V [A]: 400A
Obsługiwane akumulatory: WET
Napięcie [V]: 24V , 12V
Pojemność [Ah]: od 20Ah do 500Ah
Długość [mm]: 370mm
Szerokość [mm]: 270mm
Wysokość [mm]: 600mm
Waga: 16kg

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE:

- model: PM-CD-430RWL
- zasilanie: 230V / 50Hz
- obsługiwana pojemność akumulatora: 20-500Ah
- napięcie ładowania / rozruchu: 12 / 24V
- prąd rozruchowy 12V : 300A
- prąd rozruchowy 24V : 400A
- prąd ładowania max : 12V - 30A
- prąd ładowania max : 24V - 75A
- maksymalna moc wejściowa podczas ładowania: 1,0kW
- maksymalna moc wejściowa podczas rozruchu: 7kW
- wymagane minimalne zabezpieczenie sieci: 16A
- przewód plusowy : 2,1m
- przewód minusowy: 1,9m
- przewód zasilający: 1,8m
- wymiary urządzenia: 60x27x37mm
- Wymiar kartonu: 63x34x34
- waga: 16,0kg