

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/prostownik-z-rozruchem-powermat-pm-cd-630rwl-12v-24v-40-95a-p-3321.html>

## Prostownik z rozruchem Powermat PM-CD-630RWL 12V 24V 40-95A

Cena brutto	<b>419,00 zł</b>
Cena netto	<b>340,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Średni czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>PM-CD-630RWL</b>
Producent	<b>Prostowniki Powermat</b>

### Opis produktu

Wysokiej jakości automatyczny i precyzyjny prostownik akumulatorowy z rozruchem **POWERMAT PM-CD-630RWL**. Świetnie sprawdza się w profesjonalnych serwisach i warsztatach samochodowych jak i w przydomowych garażach. Urządzenie może ładować prądem o napięciu **12V i 24V**.

**Ma funkcję rozruchu silników benzynowych oraz diesel**. Funkcja szybkiego ładowania, pozwala na zwiększenie natężenia prądu, dzięki temu akumulator zostanie naładowany **znacznie szybciej**, szczególnie ma to znaczenie przy akumulatorach o większej pojemności.

Wbudowany **amperomierz zamontowany w urządzeniu** wskazuje poziom naładowania akumulatora oraz pobieraną moc w momencie rozruchu pojazdu.

**Duża moc** pozwala na wszechstronne zastosowanie prostownika.

Prostownik posiada **cyfrowy amperomierz** dwa przyłącza prądowe **PLUS 12v i PLUS 24v**, **bezpiecznik topikowy** oraz przewód **minusowy zamontowany na stałe**.

Urządzenie ma dużo możliwości konfiguracji **natężenia ładowania oraz funkcji rozruchu**.

Możliwość konfiguracji prądu ładowania od najmniejszego do największego: **1 + Min ; 1 + max; 2 + min oraz 2 + max**

Przy opcji rozruchu, jednorazowo można użyć prostownika przez **5 obrotów silnika lub max 120s**

Przy ładowaniu akumulatora tak mocnym urządzeniem należy pamiętać aby amperomierz pokazywał moc nie większą aniżeli **10%** pojemności akumulatora np:

**20 Ah prąd max ładowania 2A, 100 Ah prąd max ładowania 10A**

**Durzy wyświetlacz LED** informuje podczas użytkownika o aktualnym przepływie prądu. Dzięki czemu **precyzyjnie i w prosty sposób** dostosujemy ustawienia natężenia prądu do aktualnie ładowanego akumulatora.

Dodatkowo sprzęt wyposażony jest w **solidne przyłącza prądowe** oraz łatwo dostępny **bezpiecznik topikowy**.

Urządzenia posiadają **wnękę, w której chowane są przewody** w czasie transportu lub przechowywania oraz **wystający uchwyt na kabel zasilający**.

Prostowniki z rozruchem firmy **Powermat**, wyposażone są w **duże i solidne koła jezdne** co ułatwia transport urządzenia.

### WYPOSAŻENIE:

- prostownik **PM-CD-630RWL**
- kabel plusowy z konektorem i aligatorkiem

- 4x zapasowy bezpiecznik
- pudełko
- instrukcja obsługi PL

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Napięcie wejściowe:** 230V / 50Hz

**12V:** Prąd szybkiego ładowania 40A

**24V:** Prąd szybkiego ładowania 90A

**Prąd rozruchowy 12V [A]:** 360A

**Prąd rozruchowy 24V [A]:** 600A

**Obsługiwane akumulatory:** WET

**Napięcie [V]:** 24V , 12V

**Pojemność [Ah]:** od 20Ah do 800Ah

**Długość [mm]:** 340mm

**Szerokość [mm]:** 340mm

**Wysokość [mm]:** 630mm

**Waga:** 18kg

## Dane techniczne

### DANE TECHNICZNE:

- model: PM-CD-630RWL
- zasilanie: 230V / 50Hz
- obsługiwana pojemność akumulatora: 20-800Ah
- napięcie ładowania / rozruchu: 12 / 24V
- prąd rozruchowy 12V : 360A
- prąd rozruchowy 24V : 600A
- prąd ładowania max : 12V - 40A
- prąd ładowania max : 24V - 95A
- maksymalna moc wejściowa podczas ładowania: 1,2kW
- maksymalna moc wejściowa podczas rozruchu: 8kW
- wymagane minimalne zabezpieczenie sieci: T16A
- przewód plusowy : 2,1m
- przewód minusowy: 2,0m
- przewód zasilający: 1,7m
- wymiary urządzenia: 63x34x34mm
- Wymiar kartonu: 60x27x38
- waga: 18,0kg