

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/tuborg-dual-marinestarter-145ah-950a-p-2381.html>



Tuborg Dual Marine&Starter 145Ah 950A TDE645-095

Cena brutto	969,00 zł
Cena netto	787,80 zł
Dostępność	Dostępność na telefon
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TDE645-095
Producent	Akumulatory Tuborg

Opis produktu

NOWOŚĆ

PROFESSIONAL DUAL PURPOSE

TUBORG DUAL - GŁĘBOKIE ROZŁADOWANIE + ROZRUCH

Podczas rejsu i wygoda podróży są uzależnione od zasilania urządzeń. Prąd dostarczany jest zwykle z akumulatorów, które zapewniają zasilanie w trakcie najważniejszych operacji, na przykład podczas rozruchu silnika czy obsługi radia/GPS, gwarantuje także oświetlenie przyrządów nawigacyjnych.

Mając świadomość, że do utrzymania łodzi w ruchu konieczne jest skuteczne zmagazynowanie energii, Tuborg proponuje nową ofertę akumulatorów DUAL spełniających zapotrzebowanie na energię w instalacjach profesjonalnych oraz w prywatnych łodziach.

Wybór odpowiedniego akumulatora do łodzi zapewni wydłużony okres zasilania, a tym samym pozwoli na wydłużenie czasu podróży i zwiększenie komfortu. Konstruktorzy łodzi do swoich produktów również najczęściej wybierają nowe wysokojakościowe akumulatory Tuborg DUAL.

Akumulator Tuborg Dual

Został stworzony specjalnie jako rozrusznik do zastosowań w sektorze marynistyki. Oferuje dużą moc wyjściową, dzięki czemu jest niesamowicie wydajny, za każdym razem, bez konieczności jakiegokolwiek serwisu. Może być też używany jako awaryjne źródło energii do zasilania np. silnika zaburtowego.

Zalety:

- Idealny dla małych łodzi z silnikiem zewnętrznym
- Wyjątkowa moc zimnego rozruchu
- Wysoka niezawodność
- Dobra odporność na głębokie rozładowanie - Zwiększona żywotność i trwałość cykliczna, nawet 3 krotnie dłużej niż w akumulatorach standardowych
- Do 130% lepsza zdolność przyjmowania ładunków elektrycznych, niż w akumulatorach konwencjonalnych
- Specjalny dodatek węglowy do elektrod (Super Expanded 3XD-Graphite)
- Elektrody dodatnie ze specjalną kompozycją masy czynnej z membraną semi syntetyczną
- Optymalne dwustronne pastowanie i sezonowanie płyt
- Wzmocniona konstrukcja wewnętrzna akumulatora
- Szczelna obudowa akumulatora
- Wysoka stabilność i odporność na wysokie temperatury
- Wysokie bezpieczeństwo użytkowania (wkładki przeciwwybuchowe oraz hermetyczność akumulatora pozwalają na jego stosowanie także w kabinie pasażerskiej lub w bagażniku)
- Duża odporność na wibracje

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zdanie starego akumulatora: Płacę kaucję 30 zł , Przekazuje do utylizacji w miejscu zamieszkania. , Odbieram osobiście i zdaje akumulator

Napięcie [V]: 12V

Pojemność [Ah]: 145Ah

Prąd rozruchowy [A]: 950A

Długość [mm]: 514mm

Szerokość [mm]: 189mm

Wysokość [mm]: 223mm

Końcówki biegunowe: 1 - Normalne

Technologia: Kwasowo-ołowiowa

Dodatkowe informacje: Bezobsługowy