

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/uchwyt-na-sciane-wall-mount-victron-do-ladowarek-blue-smart-power-p-3107.html>

## Uchwyt na ścianę Wall Mount Victron do ładowarek Blue Smart Power

Cena brutto	<b>29,00 zł</b>
Cena netto	<b>23,58 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Średni czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>Victron Wall Mount</b>
Kod producenta	<b>BPC920100200</b>
Producent	<b>Victron Energy</b>

### Opis produktu

Uchwyt ścienny **Wall Mount** dla ładowarki Blue Smart IP65

Ten uchwyt ścienny jest szczególnie przydatny, gdy trzeba zapewnić łatwy dostęp do urządzenia, na przykład zawieszając je nad stołem warsztatowym. Teraz z ładowarki można korzystać nawet jej nie przesuwając!

**Uchwyt przeznaczony do ładowarek:** BS IP65 12/10, 12/15, 24/8

**Wymiary:** 145mm (Długość) 134mm (Szerokość) 72mm (Wysokość)

Uwaga!!! Ładowarka i akcesoria nie wchodzą w skład kompletu.

Produkty firmy **Victron** charakteryzują się kilkoma cechami, które czynią je wyjątkowymi na rynku:

- **bezpieczne dla ludzi:** proste w montażu, odporne na iskrzenie oraz zwarcie i odwrotną polaryzację, nie trzeba wyjmować akumulatora do ładowania.
- **bezpieczne dla pojazdów:** regulują parametry ładowania, dzięki czemu nie stwarzają ryzyka uszkodzenia wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdu
- **w pełni automatyczne:** mikrokomputer steruje całym procesem ładowania, dzięki czemu użytkownik nie musi niczego nadzorować, ani być ekspertem od akumulatorów
- **dobre dla akumulatora:** wyposażone w unikatową funkcję odsiarczania, która pozwala na przywrócenie żywotności rozładowanym akumulatorom. Napięcie i natężenie prądu ładowania są komputerowo stabilizowane, co pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji akumulatora (wahania parametrów ładowania są mniejsze od 2%, podczas gdy w tradycyjnych prostownikach sięgają nawet 400%).
- **wydajne:** układ sterujący potrafi naładować akumulator w 100%, dzięki czemu nie występuje efekt stopniowego trwania pojemności przez akumulator
- **wytrzymałe:** przystosowane do użycia na zewnątrz (IP65), pracują w temperaturach -20 do +40 st.
- **produkty wysokiej jakości:** urządzeniami działającymi niezawodnie przez długie lata.

