

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/urzadzenie-rozruchowe-ideal-ultrastarter-12v-1600a-kondensatorowy-p-3557.html>



Urządzenie rozruchowe Ideal Ultrastarter 12V 1600A kondensatorowy

Cena brutto	899,00 zł
Cena netto	730,89 zł
Dostępność	Na zamówienie
Średni czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	USTARTER1600
Kod producenta	USTARTER1600
Kod EAN	5903991102331
Producent	Ideal

Opis produktu

UltraSTARTER 1600 jest 12V bezbaterijnym urządzeniem rozruchowym wykonanym w technologii ultra-kondensatorów. Jest lekki, kompaktowy i nie wymaga konserwacji. Szczytowy prąd rozruchu 1600A zapewnia szybkie wspomaganie rozruchu motocykli, samochodów osobowych i dostawczych oraz małych łodzi.

Bezbateryjne urządzenie rozruchowe jest bardzo bezpieczne w użyciu ze względu na technologię ultra-kondensatorów. To jedna z największych zalet tego urządzenia nad urządzeniami z wbudowaną baterią. Ultra-kondensatory są specjalnie zaprojektowane do przyjmowania i oddawania dużych prądów w ciągłym cyklu. Nie stanowi zagrożenia również zwarcie zacisków wyjściowych w pełni naładowanego urządzenia.

UltraSTARTER 1600 jest zaprojektowany do natychmiastowego naładowania się a nie do trzymania energii. Z tego powodu nie musi być doładowywany i może pozostać rozładowany przez kilka lat. Jest całkowicie bezobsługowy.

Urządzenie gwarantuje utrzymanie parametrów rozruchu (prąd wyjściowy 800A) przy ujemnych temperaturach do -20°C. Przy temperaturach niższych niż -20°C prąd rozruchu jest nieznacznie mniejszy (700-740A).

Bardzo prosty w obsłudze: wystarczy podłączyć zaciski urządzenia do rozładowanego akumulatora i odczekać ok. 100 sekund, w trakcie których nastąpi naładowanie ultra-kondensatorów, następnie uruchomić pojazd.

Funkcja GLOW umożliwia rozruch pojazdów z silnikiem diesla również z grzaniem świec żarowych.

Tryb BYPASS daje możliwość uruchomienia pojazdu z całkowicie rozładowanym akumulatorem.

UltraSTARTER 1600 gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas rozruchu pojazdów dzięki wewnętrznym zabezpieczeniom przeciw zwarciu i odwrotnej biegunowości.

Nie wymaga okresowej konserwacji, nie ma konieczności doładowywania, można utrzymywać w stanie rozładowanym bez pogorszenia parametrów rozruchu.

Urządzenie zapewnia użycie minimum 10.000 razy przed zauważalnym spadkiem parametrów wyjściowych.

UltraSTARTER 1600 może być naładowany z akumulatora w pojeździe o napięciu powyżej 5V, lecz nie tylko, również z zewnętrznego akumulatora, z drugiego pojazdu, z gniazda zapalniczki w pojeździe lub z portu USB (ładowarka, power bank).

Dostawa obejmuje urządzenie z przewodem do ładowania z gniazda zapalniczki 12V.

Specyfikacja

	Parametry fizyczne
Waga	2,3 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	230x160x65 mm
	Parametry rozruchu
Napięcie wspomaganie rozruchu	12 V
Prąd rozruchu	800 A
Szczytowy prąd rozruchu	1600 A