

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/victron-cyrix-ct-12v-24v-230a-izolator-separator-baterii-p-2856.html>

Victron CYRUX CT 12V 24V 230A IZOLATOR SEPARATOR BATERII

Cena brutto	589,00 zł
Cena netto	478,86 zł
Dostępność	Dostępny
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CYR010230010R
Producent	Victron Energy

Opis produktu

Przełącznik akumulatorów cyrix to sterowany mikroprocesorem przekaźnik do dużych obciążeń, który automatycznie łączy akumulatory równolegle, kiedy jeden z nich osiągnie wstępnie zadane napięcie (oznaczające, że akumulator jest właśnie ładowany), i rozłącza, kiedy napięcie spadnie poniżej poziomu napięcia konserwacyjnego (oznaczającego, że jeden lub kilka akumulatorów jest w trakcie rozładowywania). Przełączniki akumulatorów cyrix stanowią doskonałą alternatywę dla odłączników diodowych. Ich główną cechą jest praktyczny brak strat napięcia, co sprawia, że napięcie wyjściowe alternatorów lub ładowarek nie wymaga zwiększania.

Inteligentne monitorowanie akumulatorów — blokada niepożądanego przełączania

Niektóre przełączniki akumulatorów (zwane również przekaźnikami sterowanymi napięciem lub przekaźnikami rozdziatu ładowania) odłączają akumulator w trakcie krótkotrwałego obciążenia prądem o dużym natężeniu. Może również wystąpić sytuacja, w której przełącznik akumulatorów nie połączy rozładowanego zestawu akumulatorów o dużej pojemności, ponieważ po jego podłączeniu napięcie prądu stałego spadnie natychmiast poniżej wartości odłączenia. Oprogramowanie Cyrix-ct 12/24 umożliwia nie tylko łączenie i odłączanie akumulatorów zależnie od ich napięcia i przy stałym opóźnieniu. Przełącznik Cyrix-ct 12/24 monitoruje ogólny trend (wzrost lub spadek napięcia) i przywraca poprzednie działanie tylko wtedy, jeśli trend zmienił się na przeciwny w pewnym okresie. Opóźnienie zależy od odchyłki napięcia od trendu.

Specyfikacja

- **Nr handlowy:** Cyrix-ct 12/24V-230A
- **Kod:** CYR010230010R
- **Ciągłe natężenie prądu:** 230A
- **Znamionowe natężenie prądu przy rozruchu (5s):** 500A
- **Napięcie łączenia:** Od 13V do 13.8V i od 26V do 27.6V przy użyciu inteligentnego wykrywania trendu
- **Napięcie odłączenia:** Od 11V do 12.8V i od 22V do 25.7V przy użyciu inteligentnego wykrywania trendu
- **Pobór prądu w stanie otwarcia:**