

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/zestaw-ladowarka-ctek-mxs-50-12v-5a-zlaczki-m6-i-m8-eyelet-p-3973.html>



Zestaw ładowarka CTEK MXS 5.0 12V 5A + złączki M6 i M8 eyelet

Cena brutto	465,00 zł
Cena netto	378,05 zł
Dostępność	Dostępny
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56-998
Kod EAN	7340103405155
Producent	Ctek

Opis produktu

ZESTAW ZAWIERA:

- ŁADOWARKĘ CTEK MXS 5.0
- ZŁĄCZKĘ COMFORT CONNECT INDICATOR - EYELET M8
- ZŁĄCZKĘ ZACISKOWĄ - KROKODYLKI
- POKROWIEC CTEK FREE BAG
- INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Nr handlowy:		MXS 5.0
Producent:		CTEK
Napięcie zasilania:		230 V
Napięcie wyjściowe:		14.4V, 14.7V, 15.8V Recond
Prąd wyjściowy:		5 A
Min. napięcie akumulatora		2 V
Obsługiwane pojemności:		1.2 - 120 Ah
Konserwacja akumulatorów:		1.2 - 160 Ah

Uszczelnienie:

IP65 (odporność na wodę i pył)

Wymiary:

168x65x38mm

Waga:

0.6 kg

Gwarancja:

60 miesięcy

Zestaw zawieraInstrukcję w języku polskim, ładowarkę,
złączkę krokodylkową, złączkę connect M6,
eyelet M8, pokrowiec

Ładowarka MXS 5.0 to ładowarka wykorzystująca najnowszą technologię, która wcześniej była stosowana wyłącznie w profesjonalnych produktach **CTEK**. Ładowarka zapewnia wszechstronne rozwiązanie do ładowania akumulatorów, także w przypadku zastosowań o wysokich wymagach. **Ładowarka MXS 5.0** oferuje takie funkcje, jak diagnoza akumulatora sygnalizująca czy akumulator może otrzymać i utrzymać ładunek, regenerację umożliwiającą odnowę całkowicie rozładowanych akumulatorów z rozwarstwionym elektrolitem, unikalne ładowanie podtrzymujące, tryb optymalnego ładowania w niskich temperaturach oraz ładowanie wymagających akumulatorów AGM (np. Optima).

Na wyświetlaczu wyświetlane są dla użytkownika wszystkie instrukcje dotyczące procedury ładowania. **MXS 5.0** to całkowicie automatyczna 8-etapowa ładowarka zapewniająca ładowanie akumulatorów 0.8 A lub 5 A do 12 V od 1.2-110 Ah umożliwiającą także ładowanie podtrzymujące do 160 Ah. **Ładowarka** posiada klasę IP 65 (ochrona przed wodą i pyłem) i została zaprojektowana w celu zabezpieczenia samochodowych podzespołów elektronicznych, wraz z zabezpieczeniem przed iskrzeniem i odwrotną biegunowością oraz ochroną przeciwzwarceniową. **Ładowarka MXS 5.0** jest objęta 5-letnią gwarancją.

Zastosowanie CTEK MXS 5.0:

- doskonała do wszystkich typów akumulatorów 12V
- nadaje się do wszystkich typów pojazdów samochodowych, motocyklowych, ATV i wielu innych.
- może ładować małe akumulatory motocyklowe
- wyposażona w tryb "zimny" pozwalający na ładowanie w temperaturach ujemnych. Jest to również tryb umożliwiający ładowanie akumulatorów AGM, które wymagają wyższego napięcia ładowania
- jedyna ładowarka wyposażona w dokładny ledowy wskaźnik aktualnej fazy ładowania, umieszczony na płycie czołowej

Obsługiwane tryby ładowania:

- 1) Odsiarczanie
- 2) Miękki start
- 3) Ładowanie zasadnicze
- 4) Absorpcja
- 5) Analiza
- 6) Regeneracja
- 7) Konserwacja płynna
- 8) Konserwacja impulsowa

- Ładowanie całkowicie automatyczne 8 etapowe i podtrzymujące zapewniają maksymalną żywotność akumulatora i wysokie parametry pracy.
 - Wiele akcesoriów ułatwia użycie ładowarki do wielu różnych akumulatorów.
 - Teraz do pojazdu, motocykla, kosiarki, odśnieżarki, pompy i ciągnika można stosować tę samą ładowarkę.
 - Odporna na wodę umożliwiając użycie także podczas opadów deszczu lub śniegu.
 - Opatentowana ładowanie podtrzymujące zapewnia maksymalną żywotność oraz wysokie parametry pracy
 - Regeneracja akumulatorów znajdujących się w stanie głębokiego rozładowania
 - Opatentowane odsiarczanie zapewnia długą żywotność akumulatora.
 - Bez łuków, z zabezpieczeniem przed zwarciami i odwrotną biegunowością zapewniając bezproblemową eksploatację.
- Automatyczne wykrywanie

CTEK, to najlepszy w Europie model ładowarki do akumulatorów, trzykrotny laureat nagrody "Best in Test, używany przez najważniejsze firmy motoryzacyjne, jako podstawowy model ładowarki stosowanej w ich pojazdach. Ładowarki CTEK są zalecane do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w tym elektrolitowych, bezobsługowych, żelowych, wapniowo-wapniowych oraz AGM.

Produkty firmy CTEK charakteryzują się kilkoma cechami, które czynią je wyjątkowymi na rynku:

- **bezpieczne dla ludzi:** proste w montażu, odporne na iskrzenie oraz zwarcie i odwrotną polaryzację, nie trzeba wyjmować akumulatora do ładowania.
- **bezpieczne dla pojazdów:** regulują parametry ładowania, dzięki czemu nie stwarzają ryzyka uszkodzenia wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdu
- **w pełni automatyczne:** mikrokomputer steruje całym procesem ładowania, dzięki czemu użytkownik nie musi niczego nadzorować, ani być ekspertem od akumulatorów
- **dobre dla akumulatora:** wyposażone w unikatową funkcję odsiarczania, która pozwala na przywrócenie żywotności rozładowanym akumulatorom. Napięcie i natężenie prądu ładowania są komputerowo stabilizowane, co pozwala na wydłużenie czasu eksploatacji akumulatora (wahania parametrów ładowania są mniejsze od 2%, podczas gdy w tradycyjnych prostownikach sięgają nawet 400%).
- **wydajne:** układ sterujący potrafi naładować akumulator w 100%, dzięki czemu nie występuje efekt stopniowego tracenia pojemności przez akumulator
- **wytrzymałe:** odporne na wstrząsy i kurz (IP44), przystosowane do użycia na zewnątrz (IP65), pracują w temperaturach -20 do +50 st.
- **produkty wysokiej jakości:** w całości zaprojektowane i produkowane w Szwecji, są urządzeniami działającymi niezawodnie przez długie lata.